

## Enrollador de manguera 888 resistente a la corrosión

### Enrollador de manguera de tamaño medio resistente a la corrosión





Los enrolladores resistentes a la corrosión disponen de soporte y rótula en acero inoxidable y tambor en material compuesto que lo hace totalmente apropiado para ambientes húmedos. Gracias a su diseño abierto, este enrollador es muy fácil de mantener y de limpiar. Puede ser instalado en pared o techo. La serie 889 están dotados de una tambor de gran capacidad que le permite albergar mangueras de mayor longitud que los de la serie 888. Los enrolladores resistentes a la corrosión son apropiados para trabajar en condiciones de humedad como centros de lavado de coches o zonas exteriores. Todos sus componentes están fabricados con materiales altamente resistentes a la corrosión.

- Fácil de instala y mantener
- Posición de tiro ajustable 120° para conseguir un óptimo ángulo de entrada y salida
- La potencia del muelle puede ser fácilmente ajustable desde el exterior
- Trinquete fácilmente desbloqueable cuando se necesite

Nombre de producto	Enrollador de manguera 888 resistente a la corrosión
Fluidos	Aire comprimido, Agua, Agua a alta presión, Alimentaria, Líquidos a base de alcohol y etanol
Longitud manguera de conexión (m)	1
Entregados con manguera	Si
Color	Negro
Diámetro, Conexión manguera (mm)	10
Máx. longitud manguera	
Aclaraciones a la ficha técnica	Marked - Ex IIB 3GD Tx, according to ATEX directive. Hose couplings are 12mm (1/2")
Corrosion resistance	Resistente a la corrosión
Electric/Spring driven	Muelle



# Enrollador de manguera 888 resistente a la corrosión

Imagen	Tipo de manguera <sup>1</sup>	Fluidos	Longitud manguera de distribución (m)	Diámetro manguera de distribución (mm)	Presión máxima de trabajo (Mpa)	Peso (kg)	Modelo
	B	Aire comprimido ,Agua	15	10	1,5	16	30806288
	B	Aire comprimido ,Agua	10	12.5	1,5	16	30806488
	G	Agua a alta presión	15	10	25	16	30806688
	E	Agua ,Alimentaria	10	12.5	2	13	30852088
	Q	Líquidos a base de alcohol y etanol	15	10	1,5	13	30806888*

\*Marked - Ex IIB 3GD Tx, according to ATEX directive. Hose couplings are 12mm (1/2")

<sup>1</sup> See table below

Tipo de manguera	Especificación	Rango de temperatura, °C	Acoplamiento de manguera en extremo libre, manguera de distribución	Acoplamiento de manguera en extremo libre, manguera de entrada	Manguera de conexión en enrollador, manguera de distribución	Manguera de conexión en enrollador, manguera de entrada
B	Cubierta de NBR/PVC y tubo interior de manguera de NBR. Trenzado de textil sintético	-30 - 100	Macho, cromado		Boquerel de manguera + clip	Boquerel de manguera 1/2" + clip
G	Cubierta y tubo interior de manguera de goma sintética. Trenzado simple de acero.	-40 - 155	Cono 60° hembra, cromado. Con grip de manguera de goma	Cono 60° hembra, cromado	Cono 60° macho	Cono 60° Macho
E	Cubierta de NBR/PVC y tubo interior de manguera de NBR con grado de calidad para alimentos. Trenzado de textil sintético	-30 - 100	Cono 60° macho, cromado	Cono 60° hembra, cromado	Cono 60° macho	Cono 60° Macho
Q		-40 to +70				

# Enrollador de manguera 888 resistente a la corrosión

	Accesorio	Referencia
	Guía de cable	30341550
	De acero galvanizado Soporte pivotante para pared, para series 883, 888, 889 y 893.	30372407
	En acero inoxidable. Soporte pivotante para pared, para series 883, 888, 889 y 893.	30372408
	Water gun in chromium plated brass	30400110
	Water gun in stainless steel 316	30400210
	Water gun EX	30400211
	Water gun in stainless steel 316	30400310
	Pistola de aire. Con elevada fuerza de soplado y ergonómicamente diseñada. Carcasa y gatillo en plástico POM / Acetal y tubo en acero electrocincado. Conexión ¼" hembra.	30410110
	Acoplamiento giratorio de manguera, 3/8" macho-3/8" macho. Cromado (amarillo). Accesorios de Pistolas para Agua. Acoplamientos para Alta presión - adaptador/adaptador - 25 MPa (3625 psi).	30431310
	Acoplamiento giratorio de manguera, 3/8" macho-3/8" macho. Acero inoxidable. Accesorios de Pistolas para Agua. Acoplamientos para Alta presión - adaptador/adaptador - 25 MPa (3625 psi).	30431410
	Acoplamiento giratorio de manguera, 1/2" male BSP -3/8" female BSP. Brass. Accesorios de Pistolas para Agua. Low pressure Couplings - adapter / adapter - 2.0 MPa (290 psi).	30431510
	Acoplamiento giratorio de manguera, 1/2" male BSP -1/2" female BSP. Brass. Accesorios de Pistolas para Agua. Low pressure Couplings - adapter / adapter - 2.0 MPa (290 psi).	30431610
	Acoplamiento giratorio de manguera, 1/2" male BSP -3/4" female BSP. Brass. Accesorios de Pistolas para Agua. Low pressure Couplings - adapter / adapter - 2.0 MPa (290 psi).	30431710
	Acoplamiento giratorio de manguera, 1/2" male BSP -3/8" female BSP. Acero inoxidable. Accesorios de Pistolas para Agua. Low pressure Couplings - adapter / adapter - 2.0 MPa (290 psi).	30431810
	Acoplamiento giratorio de manguera, 1/2" male BSP -1/2" female BSP. Acero inoxidable. Accesorios de Pistolas para Agua. Low pressure Couplings - adapter / adapter - 2.0 MPa (290 psi).	30431910
	Acoplamiento giratorio de manguera, 1/2" male BSP -3/4" female BSP. Acero inoxidable. Accesorios de Pistolas para Agua. Low pressure Couplings - adapter / adapter - 2.0 MPa (290 psi).	30432010

## Enrollador de manguera 888 resistente a la corrosión

