

Slanghaspel 888 corrosie bestendig

De slanghaspel 888 CR: speciaal voor een vochtige werkomgeving.



Op zoek naar een duurzame oplossing voor uw vochtige omgevingen?

Maak kennis met onze corrosiebestendige slanghaspels!

Met de RVS armsteun, draaikoppeling, messing naaf en kunststof trommel zijn deze haspels speciaal ontworpen voor de meest uitdagende omstandigheden.

Dankzij het innovatieve open ontwerp is het uitvoeren van service, onderhoud en reiniging zo geïmpeerd. En met de mogelijkheid om deze haspel aan de muur of aan het plafond te monteren, is deze geschikt voor vrijwel elke toepassing.

Deze corrosiebestendige haspel is ideaal voor installatie in vochtige ruimtes, zoals wasstraten en werkgebieden buiten. Alle componenten zijn vervaardigd uit corrosiebestendig materiaal, waardoor u kunt rekenen op langdurige prestaties.



Wacht niet langer, kies voor onze corrosiebestendige slanghaspels en geniet van optimale prestaties!

- Eenvoudige installatie en onderhoudsvriendelijk
- De uitgangspositie kan eenvoudig 120 graden worden aangepast voor een optimale geleiding van de slang
- Veerspanning eenvoudig instelbaar vanaf de buitenzijde
- De blokkeerpal kan eenvoudig worden uitgeschakeld wanneer dit benodigd is
- Met 10 jaar garantie!

Product naam	Slanghaspel 888 corrosie bestendig
Medium	Perslucht, Water, Water hogedruk, Voeding, Alcohol / Ethanol
Lengte aansluitslang (m)	1
Geleverd met slang	Ja
Kleur	Zwart
Diameter, slangaansluiting (mm)	10
Max. slanglengte	
Toelichting van technische gegevens	Marked - Ex IIB 3GD Tx, according to ATEX directive. Hose couplings are 12mm (1/2")
Corrosie bestendig	Corrosie bestendig
Elektrisch / Veerbediend	Veerbediend



Slanghaspel 888 corrosie bestendig

















Afbeelding	Slangtype ¹	Medium	Lengte van de werkslang (m)	Diameter van de werkslang (mm)	Max. werkdruk (Mpa)	Gewicht (kg)	Model
	B	Perslucht ,Water	15	10	1,5	16	30806288
	B	Perslucht ,Water	10	12,5	1,5	16	30806488
	G	Water hogedruk	15	10	25	16	30806688
	E	Water ,Voeding	10	12,5	2	13	30852088
	Q	Alcohol / Ethanol	15	10	1,5	13	30806888*

*Marked - Ex IIB 3GD Tx, according to ATEX directive. Hose couplings are 12mm (1/2")

¹ See table below

Slang type	Specificaties	Temperatuurbereik, °C	Slangkoppelingen einde werkslang	Slangkoppelingen einde koppelslang	Slangaansluiting op de haspel, werkslang	Slangaansluiting op de haspel, koppelslang
B	Buitenwand in NBR/PVC en binnenwand in NBR. Met synthetische inlage	-30 - 100	Mannelijk, verzinkt		Slangnippel + klem	Slangnippel 1/2" + klem
G	Buiten- en binnenwand in synthetisch rubber. Met één staalinlage	-40 - 155	Vrouwelijk 60° conisch, verzinkt. Met rubber slanggreep		Mannelijk 60° conisch	Mannelijk 60° conisch
E	Buitenwand in NBR/PVC en binnenwand NBR voedingskwaliteit. Met synthetische inlage	-30 - 100	Mannelijk 60° conisch verzinkt		Mannelijk 60° conisch	Mannelijk 60° conisch
Q		-40 to +70				

Slanghaspel 888 corrosie bestendig

	Toebehoren	Artikelnummer
	Doorvoerplaat slanggeleider	30341550
	Zwenkbare muurbeugel	30372407
	Zwenkbare muurbeugel, RVS	30372408
	Waterpistool van verchromd messing	30400110
	Waterpistool in RVS 316	30400210
	Waterpistool EX	30400211
	Waterpistool in RVS 316	30400310
	Persluchtpistool	30410110
	Swivelling coupling 3/8(m)-3/8(m)HP	30431310
	Swiv. coupling 3/8(m)-3/8(m) HP SS	30431410
	Swivl. coupl. 1/2(m)-3/8(f) brass	30431510
	Swivl. coupl. 1/2(m)-1/2(f) brass	30431610
	Swivel coupling 1/2(m)- 3/4 (f) bra	30431710
	Swivl. coupl. 1/2(m)-3/8(f) SS	30431810
	Swivl. coupl. 1/2(m)-1/2(f) SS	30431910
	Swivl. coupl. 1/2(m)-3/4(f) SS	30432010

Slanghaspel 888 corrosie bestendig

