

## FilterCart W3


Lättanvänd mobil enhet för lätt till medeltung svetsning





FilterCart W3 mobil filterenhet för utsugsapplikationer inom lätt produktion är mycket avancerad med alla tänkbara funktioner. Detta inkluderar en varningssignal när filtret är fullt. W3-modellen uppfyller lagkraven för W3 i BGIA. Den speciellt utformade metallhuvten med integrerad spotlight ger maximal lufthastighet vid svetspunkten.

- Enkel att använda och förflytta
- LED lampa för förbättrad belysning inkluderad
- Envägsfilter med stor filteryta och lång hållbarhet
- HEPA 13 filter finns som tillval
- If a larger working range is needed, the 3 m (10 ft.) long arm is recommended.

Produkt namn	FilterCart W3
Ljudnivå (dB(A))	73
Skyddsklassning	IP42
Filter avskiljningsgrad (%)	99
Installation	Inomhus
Material	Hölje i rotationsgjuten plast. Utsugsarm av aluminium med PVC slang. Fläkt i stål och aluminium.
Lämplig för explosivt damm	False
Återvinning (%)	99
Applikation	Stoft, Rök
Punktutsugdiameter (mm)	160
Luftflöde (m <sup>3</sup> /h)	1050
Matningsspänning (V)	230
Frekvens (Hz)	50
Faser	1
Typ av filter	Patron
Antal filter	1
Filtermaterial	Nanofiber
Uttagstyp	Euro (CEE 7/2 P+E)
Max luftflöde (m <sup>3</sup> /h)	1050
Vikt (kg)	73
Rensningsmetod	Engångsfilter
Effekt (kW)	0,75
Observera	Filter class - F9 (EN779), MERV 14 (ASHRAE 52.2)
Filter Area (m <sup>2</sup> )	30



## FilterCart W3

Bild	Beskrivning	Armlängd (m)	Model
		2	12635645*
		3	12635745*

\*Filter class - F9 (EN779), MERV 14 (ASHRAE 52.2)

# FilterCart W3

Tillbehör		Artikelnummer
	LED lamp for utsug huv (replacement)	10376969
	HEPA filter, 7,5 m2 high-efficiency filter, class H13	12374016
	Gnistskydd W3	12375241
	Filter NANO-FC-30	12377253
	HEPA filter high-efficiency filter, class H14	12377296
	Kit spacer FCart filter H14 , 4-p	12377290

## FilterCart W3

