

## Ssawki do wysokiego podciśnienia

---









Ssawki spawalnicze firmy Nederman są dobrze przystosowane do współpracy z ramionami balansowymi, ale są także dostępne z podstawami magnetycznymi i przyssawkowymi, patrz akcesoria. Ssawka CWN z wbudowanym tłumikiem dla podwyższenia komfortu pracy.

- Przeznaczone do instalacji wysokiego podciśnienia, nie zmniejsza wydajności

Nazwa produktu	Ssawki do wysokiego podciśnienia
----------------	----------------------------------

## Ssawki do wysokiego podciśnienia





Zdjęcie	Nazwa na karcie charakterystyki	Model
	Ssawka FWN 200/50, przyłącze śr.=50 mm, przepływ powietrza 250 m <sup>3</sup> /h, szerokość 200 mm	40290110*
	Ssawka FWN 400/50, przyłącze śr.=50 mm, przepływ powietrza 250 m <sup>3</sup> /h, szerokość 400 mm	40290120*
	Ssawka CWN-S 105/40, przyłącze śr.=40 mm, przepływ powietrza 200 m <sup>3</sup> /h	40290330**
	Tłumik ssawki CWN-S 105/50, przyłącze śr.=50 mm, przepływ powietrza 250 m <sup>3</sup> /h, śr. zasysania 105 mm	40290230**
	Tłumik ssawki CWN-S 105/63, przyłącze śr.=63 mm, przepływ powietrza 400 m <sup>3</sup> /h, śr. zasysania 105 mm	40290240**
	Tłumik ssawki CWN-S 105/50L, przyłącze śr.=50 mm, przepływ powietrza 250 m <sup>3</sup> /h	40290270***

\*Fish tail nozzle. For mounting on balance arms, magnet or suction base. Must be combined with nozzle extension when used with balance arms.

\*\*Noise reducing nozzle. For mounting on balance arms, magnet or suction base.

\*\*\*Noise reducing nozzle with flexible steel tube extension. For mounting on balance arms, magnet or suction base.

# Ssawki do wysokiego podciśnienia

Akcesoria		Nr części
	Podstawa magnetyczna	40290170
	Suction base	40290180
	Nozzle extension	40290200
	Sensor spawalniczy	40750020
	Handle CWN-S 105/50 & 63	40070420