Bocais para Alto Vácuo

Os bocais de extração Nederman para fumos de soldadura são indicados para usar nos braços de extração de Alto Vácuo, mas também podem ser adaptados com bases magnéticas ou ventosas; ver acessórios em baixo. O bocal CWN é silenciado para maior conforto.

- Concebido para Alto Vácuo sem qualquer redução de performance

Produto	Bocais para Alto Vácuo

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Bocais para Alto Vácuo

Imagem	Descrição	Modelo
	Bocal FWN 200/50, ligação D=50 mm, caudal 250 m3/h, largura 200 mm	40290110*
	Bocal FWN 400/50, ligação D=50 mm, caudal 250 m3/h, largura 400 mm	40290120*
	Bocal CWN-S 105/40, ligação D=40 mm,, caudal 200 m3/h	40290330**
	Bocal CWN-S 105/50 com Silenciador, ligação D=50 mm, caudal 250 m3/h, diâmetro de sucção 105 mm	40290230**
	Bocal CWN-S 105/63 com Silenciador, ligação D=63 mm, caudal 400 m3/h diâmetro de sucção 105 mm	40290240**
	Bocal CWN-S 105/50L Silenciador, ligação D=50 mm, caudal 250 m3/h	40290270***

**Fish tail nozzle. For mounting on balance arms, magnet or suction base. Must be combined with nozzle extension when used with balance arms.*
***Noise reducing nozzle. For mounting on balance arms, magnet or suction base.*
****Noise reducing nozzle with flexible steel tube extension. For mounting on balance arms, magnet or suction base.*

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Bocais para Alto Vácuo

Acessório		Artigo nº
	Base magnética	40290170
	Base de sucção	40290180
	Extensão para bocal	40290200
	Anel sensor	40750020
	Pega CWN-S 105/50 & 63	40070420

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB