

Насадки для высокого вакуума









Высоковакуумные насадки Nederman для сварочного дыма хорошо подходят для использования с подъемно-поворотной консолью, но также доступны с магнитным или вакуумным основанием; см. аксессуары ниже. Насадка CWN имеет глушитель шума для оптимального комфорта.

-
- Designed for high vacuum without reduced performance

Наименование товара	Насадки для высокого вакуума
---------------------	------------------------------

Насадки для высокого вакуума





[image]	Название листа технических данных	[model]
	Насадка FWN 200/50, соединение D = 50 мм, воздушный поток 250 м3 / ч, ширина 200 мм	40290110*
	Насадка FWN 400/50, соединение D = 50 мм, воздушный поток 250 м3 / ч, ширина 400 мм	40290120*
	Сопло CWN-S 105/40, соединение D = 40 мм, поток воздуха 200 м3 / ч	40290330**
	CWN-S 105/50 глушитель сопел, соединение D = 50 мм, воздушный поток 250 м3 / ч, диаметр всасывания 105 мм	40290230**
	CWN-S 105/63 глушитель сопел, соединение D = 63 мм, воздушный поток 400 м3 / ч диаметр всасывания 105 мм	40290240**
	Сопло CWN-S 105 / 50L глушитель, соединение D = 50 мм, воздушный поток 250 м3 / ч	40290270***

*Fish tail nozzle. For mounting on balance arms, magnet or suction base. Must be combined with nozzle extension when used with balance arms.

**Noise reducing nozzle. For mounting on balance arms, magnet or suction base.

***Noise reducing nozzle with flexible steel tube extension. For mounting on balance arms, magnet or suction base.

Насадки для высокого вакуума

	[accessory]	[partno]
	Магнитная основа	40290170
	Всасывающая основа	40290180
	Расширение сопла	40290200
	Кольцо датчика	40750020
	Ручка CWN-S 105/50 & 63	40070420