

## Odkurzacz przemysłowy 115E

Odkurzacz przemysłowy do odkurzania suchych materiałów na stanowisku pracy




Odkurzacz przemysłowy zasilany sprężonym powietrzem lub elektrycznie z pojedynczym zbiornikiem, przeznaczony do zbierania suchych lub mokrych materiałów na niewielkich przestrzeniach. Uniwersalny odkurzacz do użytkowania w różnych gałęziach przemysłu. Jednostka jest lekka i prosta w użytkowaniu.

- Uniwersalny odkurzacz
- Idealny dla stanowisk pracy
- Zabezpieczony bezpiecznikiem 10A.

Nazwa produktu	Odkurzacz przemysłowy 115E
Poziom hałasu (dB(A))	75
Instalacja	wewnątrz
Metoda czyszczenia filtra	filtr bez możliwości czyszczenia
Application	pył, ciecz, granulat, wióry
Ciśnienie robocze (kPa)	22
Objętość pojemnika na pył (l)	40
Maks. wydajność (m <sup>3</sup> /h)	460
Średnica węża (mm)	51
Hose length (m)	7.5
Powierzchnia filtracyjna (m <sup>2</sup> )	0.35
Napięcie zasilania (V)	230
Częstotliwość (Hz)	50/60
Liczba faz	1
Rodzaj filtra	Worek
Ilość elementów filtracyjnych	1
Materiał filtracyjny	Polyester-Teflon
Rodzaj węża	PE/C
Max airflow (m <sup>3</sup> /h)	460
Noise level (dB(A))	75
Max vaccum (kPa)	-21,5
Waga (kg)	50
Moc (kW)	2,4
Wyjaśnienie do danych technicznych	With cleaning set



## Odkurzacz przemysłowy 115E

Zdjęcie	Nazwa na karcie charakterystyki	Hose length (m)	Hose diameter (mm)	Model
	115E - NEL3R	7,5	51	42411581*
	115E - NEL3R	5	38	42411580

\*With cleaning set

Rodzaj węża	Specyfikacja	Zakres temperatury, °C	Zakucie końcówki węża, wąż podawczy	Zakucie końcówki węża, wąż doprowadzający	Przyłącze węża na bębnie, wąż podawczy	Przyłącze węża na bębnie, wąż doprowadzający
PEC		-40 Deg. C. - +60 Deg. C.				