

## 216E

### Elektrischer Hochleistungs-Industriesauger



Robuster, leistungsstarker Industriesauger, der sich für die Verbundwerkstoffe verarbeitende Industrie, die Bauindustrie und die chemische Industrie für die Handhabung von Feinstäube und anderen trockenen Materialien, wie z.B. Staub, Abrieb und Granulat eignet. Der mobile Hochvakuumsauger kann optional mit einem HEPA-Filter ausgestattet werden.

- Zyklon-Vorabscheidung
- Manuelle Filterreinigung verlängert die Standzeit.
- Hohe Saugleistung

Produktname	216E
Lautstärke (dB(A))	75
Installation	im Gebäude
Material	Stahlblechgehäuse
Filterreinigungsmethode	Luftumkehr-Impuls
Applikation	Stäube, Granulat, Strahlgut/Sande, Rauche, Späne
Volumen Staubbehälter (l)	47
Max Volumenstrom (m <sup>3</sup> /h)	460
Schlauchdurchmesser (mm)	51
Schlauchlänge (m)	7,5
Filterfläche (m <sup>2</sup> )	2,38
Anzahl der Phasen	1
Filtertyp	Patronenfilter
Max. Volumenstrom (m <sup>3</sup> /h)	460
Geräuschpegel (dB(A))	75
Max. Vakuum	-21,5
Gewicht (kg)	69
Leistung (kW)	2,4



Granulat Strahlgut/Sande Rauche Späne Stäube

## 216E

Beschreibung	Spannung (V)	Frequenz (Hz)	Anzahl der Filter	Filtermaterial	Anschluss-Stecker	Schlauchtyp <sup>1</sup>	Schlauchlänge (m)	Schlauchdurchmesser	Modell
Z16E - NEL3, S50, 2,4 / 2,6 kW, 110 V, 50 / 60 Hz, mit Kontrollfilter mit 1014013	110	50/60	1	Papier	UK	PE/C	7,5	51	42421618
Z16E - NEL3R, S50, 230 V, 50 / 60 Hz	230	50/60	1	Papier	Euro (CEE 7/2 P+E)	PE/C	7,5	51	42421681
Z16E - NEL3R, S50	230	50	1	Mikrofaser	Euro (CEE 7/2 P+E)	PE/C	7,5	51	42421600*
Z16E - NEL3R, S50	230	50/60	2	Papier + Mikrofaser	Euro (CEE 7/2 P+E)	Ohne			42421602**
Z16E - NEL3R, S50, Großer Behälter 67l.	230	50/60	1	Mikrofaser	Euro (CEE 7/2 P+E)	PE/C	7,5	51	42421604***
Z16E - NEL3R, S50, 2,5 / 2,4 kW, 230 V, 50 / 60 Hz, Einlass d51/76	230	50/60	1	Papier	Euro (CEE 7/2 P+E)	PE/C	7,5	51	42421621**
Z16E - NEL3R, S50, 2,5 / 2,4 kW, 230 V, 50 / 60 Hz	230	50/60	1	Papier	Euro (CEE 7/2 P+E)	PE/C	5	38	42421629****
Z16E - NEL3RT, S50	230	50/60	2	Papier + Mikrofaser	Euro (CEE 7/2 P+E)	PE/C	7,5	51	42421601*****
Z16E - NEL3RT, S50, 2,5 / 2,4 kW, 230 V, 50 / 60 Hz	230	50/60	1	Papier	Euro (CEE 7/2 P+E)	Ohne			42421680*****

\*Motor entstört. Mit Reinigungsset, Bürste und konischer Düse.

\*\*Motor entstört.

\*\*\*Motor geschirmt. Mit Reinigungsset, Bürste und konischer Düse.

\*\*\*\*Motor geschirmt.



\*\*\*\*\*Motor entstört. Motorkühlung mit Filter und Motor mit Thermoschutzschalter (75 Grad). Mit Reinigungsset, Bürste und konischer Düse.

\*\*\*\*\*Motor geschirmt. Motorkühlung mit Filter und Motor mit Thermoschutzschalter (75 Grad).

<sup>1</sup> See table below

Schlauchtyp	Spezifikation	Temperaturbereich	Schlaucharmaturen freies Ende, Arbeitsschlauch	Schlaucharmaturen freies Ende, Anschlusschlauch	Schlauchanschluss, Arbeitsschlauch	Schlaucharmaturen, Anschlusschlauch
PEC	für Reinigungsarbeiten; max. Vakuum -50kPa; elektr. Leitfähigkeit < 10 <sup>-6</sup> Ohm	-40 Deg. C. - +60 Deg. C.				

## 216E

Zubehör		Artikelnummer
	Plastikbeutel S50 - 25 Stück 500 x 600 mm mit Öffnung für den Beutelausgleich	43650102
	Plastikbeutel S50 - 25 Stück 630x800 mm mit Öffnung für den Beutelausgleich	43650103