216 E

Высокопроизводительная пылеуборка

Промышленный пылесос 216 с электро- или пневмоприводом - это мощный и надежный пылесос для сухой уборки. Он подходит для работы в композитной, строительной и химической отраслях промышленности для сбора порошка, промышленной пыли, абразива и других сухих материалов. Пылесос может оснащаться HEPA-фильтром тонкой очистки.

- Предварительный сепаратор циклонного типа
- Ручное управление очисткой увеличивает срок службы фильтра
- Высокая производительность всасывания

Наименование товара	216 E
Установка	Снаружи помещения
Материал	Корпус из листового металла
Метод очистки фильтра	Продувка обратным потоком воздуха
Применение	пыль, гранулят, грит, дым, стружка
Объем пылевого контейнера (л)	47
Макс. воздушный поток (м3/час)	460
Диаметр шланга (мм)	51
Hose length (m)	7.5
Площадь фильтра (м²)	2.38
Количество фаз	1
Тип фильтра	Картриджный фильтр
Электрический разъем	Euro (CEE 7/2 P+E)
Max airflow (m³/h)	460
Max vaccum (kPa)	-21,5
Вес (кг)	69
Мощность (кВт)	2,4

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

216 E

[image]	Название листа технических данных	Напряжение (В)	Частота (Гц)	Количество фильтроэлементов	Фильтрующий материал	Тип шланга [1]	Noise level (dB(A))	Hose length (m)	Hose diameter (mm)	[model]
	216E - NEL3, S50, 2.4/2.6kW, 110V, 50/60Hz, w/control filter w/1014013	110	50/60	1	Paper	PE/C				42421618
	216E - NEL3RT, S50, 230V, 50/60Hz	230	50/60	1	Paper	PE/C	75	7,5	51	42421681
	216E - NEL3R, S50	230	50	1	Microfibre	PE/C	75	7,5	51	42421600*
	216E - NEL3RT, S50	230	50/60	2	Paper + Microfibre	Без	75			42421602**
	216E - NEL3RT, S50. Большой контейнер 67л.	230	50/60	1	Microfibre	PE/C	75	7,5	51	42421604*
	216E - NEL3RT, S50, 2.5/2.4kW, 230V, 50/60Hz, inlet d51/76	230	50/60	1	Paper	PE/C	75	7,5	51	42421621**
	216E - NEL3RT, S50, 2.5/2.4kW, 230V, 50/60Hz	230	50/60	1	Paper	PE/C	75	5	38	42421629**
	216E - NEL3RT, S50	230	50/60	2	Paper + Microfibre	PE/C	75	7,5	51	42421601***
	216E - NEL3RT, S50, 2.5/2.4 Kw, 230V, 50/60Hz	230	50/60	1	Paper	Без	75			42421680****

**Radio interference supression. With cleaning set, brush and conical nozzle.*
***Radio interference supression.*
****Radio interference supression. Cooling airfilter and thermoswitch (75 deg.). With cleaning set, brush and conical nozzle.*
*****Radio interference supression. Cooling airfilter and thermoswitch (75 deg.)*

[1] See table below

Тип шланга	Спецификация	Температурный диапазон, °C	Фитинг на свободном конце шланга, раздаточный шланг	Фитинг на свободном конце шланга, соединительный шланг	Подключение шланга к катушке, раздаточный шланг	Подключение шланга к катушке, соединительный шланг
PEC	Для проведения уборки Макс. разрежение 50 кПа Электропроводность < 10^6 Ом	-40 Deg. C. - +60 Deg. C.				

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

216 E

	[accessory]	[partno]
	Картриджный фильтр L220 A = 2,38 м² без перфорированной пластины	43120100
	Абсолютный фильтр L = 220 A = 1,56 м2	43130500
	Floor cleaning equipment width 400 mm with small nylon wheels and rubber lips, d51 mm	42932000*
	Floor cleaning equipment width 500 mm with small nylon wheels Ø51 and rubber lips	42932100*
	Floor cleaning equipment width 600 mm with small nylon wheels and rubber lips, d51 mm	42932200*
	Пластиковый пакет S50 - 10шт 500x600 мм с отверстием для балансировки бункера	43650100
	Floor nozzle, width 400 mm with large rubber wheels, Ø51	43840250**
	Floor nozzle, width 500 mm with large rubber wheels	43840300**
	Floor nozzle, width 600 mm with large rubber wheels	43840350**
	Cleaning pipe, length 1100 mm, Ø51 mm	43842001***
	Elbow pipe, Ø51 mm	43842150***
	Пластиковый пакет S50 - 25шт 500x600 мм с отверстием для балансировки бункера	43650102
	Пластиковый пакет S50 - 25шт 630x800 мм с отверстием для балансировки бункера	43650103

**ATEX - Подходит для воспламеняющейся пыли (зона 20,21,22). Обеспечьте заземление через вытяжное устройство. Не предназначен для использования в среде горючих газов или для удаления взрывоопасных материалов.*
***ATEX - This product is suitable to be used as cleaning equipment for combustible dusts with MIE (minimum ignition energy) >1 mJ. Product is to be properly earthed to the extraction unit. Not for usage in combustible gas atmospheres or extraction of xplosive materials.*
****ATEX - Suitable for combustible dust (zone 20,21,22) and gas (zone 1,2) of group IIA , IIB and IIC. Ensure earthing to extraction unit. Not to be used for extraction of explosive materials*

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB