

Pre-coat doseringssysteem NFKG-70

Het pre-coat doseringssysteem NFKG-70 is als deelelement in een filtersysteem verwerkt en doseert een pre-coat zoals kalk in het filter. De toevoeging van kalk zorgt voor een stabiele werking van het filter en voorkomt verstopping van het gefilterde materiaal.



Het pre-coat doseringssysteem NFKG-70 bevat ongeveer 70 kg kalk en is voorzien van een niveau-indicator die een tekort aan kalk aangeeft. De doseringssysteem voert ongeveer 15 gram kalk per beweging af, afhankelijk van de vochtigheid van het kalk.

Typische dosering is ongeveer 1 gram per m³ lucht. Dit geeft bijvoorbeeld 1 slag per 54 seconden bij 1.000 m³ per uur en 1 slag per 11 seconden bij 5.000 m³ per uur. De optimale dosering is afhankelijk van de toepassing. De regelaar is vooraf ingesteld om een continue toevoer van kalk te geven gedurende ca. 5 minuten bij het opstarten van het filter om het filtermateriaal te verzadigen.

Het pre-coat doseringssysteem NFKG-70 wordt geleverd zonder de mengkamer (T-stuk), die apart besteld dient te worden.




- Voorkomt verstopping van het gefilterde materiaal
- Stabiele functie van het filter
- Ingebouwde niveausensor om kalk tekort te voorkomen

| | |
|------------------------|--|
| Product naam | Pre-coat doseringssysteem NFKG-70 |
| Installatie | Binnen |
| Materiaal | Gelakt plaatstaal RAL 5009 |
| Further technical data | Geluidsniveau (gebaseerd op EN ISO 11201) 73,5 dB(A) |



Pre-coat doseringssysteem NFKG-70

Pre-coat doseringssysteem NFKG-70

| [accessory] | | [partno] |
|---|---------------------------------|----------|
|  | Kalktoevoer - mengkamer Ø100 mm | 73008624 |
|  | Kalktoevoer - mengkamer Ø160 mm | 73000126 |
|  | Kalktoevoer - mengkamer Ø200 mm | 73100001 |

Pre-coat doseringssysteem NFKG-70

