

## Питатель для извести типа NF KG-70

Устройство подачи извести типа NF KG-70 входит в состав фильтрующей системы в качестве составной части, дозируя в фильтр предварительный слой, такой как известь. Добавление извести обеспечивает стабильную работу фильтра и предотвращает засорение фильтруемого материала.



Устройство подачи извести типа NF KG-70 содержит примерно 70 кг извести и оснащено индикатором уровня, который указывает на нехватку извести. Устройство подачи извести подает примерно 15 г извести за одно движение, в зависимости от влажности извести.

Типичная дозировка составляет примерно 1 г/м<sup>3</sup> воздуха. Это дает, например, 1 ход за 54 секунды при 1000 м<sup>3</sup>/ч и 1 ход за 11 секунд при 5000 м<sup>3</sup>/ч. Оптимальная дозировка зависит от области применения.

Контроллер настроен на непрерывную подачу извести в течение прибл. 5 минут при запуске фильтра для насыщения фильтрующего материала.

Устройство подачи извести типа NF KG-70 поставляется без смесительной камеры (Т-образный канал), которую необходимо заказывать отдельно..




- Предотвращает засорение фильтруемого материала
- Стабильная работа фильтра
- Встроенный датчик уровня для предотвращения нехватки извести

Наименование товара	Питатель для извести типа NF KG-70
Установка	Снаружи помещения
Материал	Окрашенный листовой металл RAL 5009
Further technical data	Уровень шума (в соответствии с EN ISO 11201): 73,5 дБ(А)



# Питатель для извести типа NF KG-70

## Питатель для извести типа NF KG-70

	[accessory]	[partno]
	Питатель для извести - смесительная камера Ø100	73008624
	Питатель для извести - смесительная камера Ø160	73000126
	Питатель для извести - смесительная камера Ø200	73100001

# Питатель для извести типа NF KG-70

