

Kalkmatare typ NFKG-70

Kalkmataren typ NFKG-70 är inbyggd som ett delelement i ett filtersystem och doserar en förbeläggning som kalk i filtret. Tillsatsen av kalk säkerställer en stabil funktion av filtret och förhindrar tilltäppning av det filtrerade materialet.



Kalkmataren typ NFKG-70 innehåller cirka 70 kg kalk och är försedd med en nivåindikator som indikerar brist på kalk. Kalkmataren matar cirka 15 g kalk per rörelse beroende på kalkens fuktighet.

Typisk dosering är cirka 1 g/m³ luft. Detta ger till exempel 1 slag per 54 sekunder vid 1000 m³/h och 1 slag per 11 sekunder vid 5000 m³/h. Den optimala dosen beror på applikationen.

Regulatorn är förinställd för att ge en kontinuerlig matning av kalk i ca. 5 minuter vid start av filtret för att mätta filtermaterialet.

Kalkmataren typ NFKG-70 levereras utan blandningskammare (T-kanal), som måste beställas separat.




- Förhindrar igensättning av det filtrerade materialet
- Stabil funktion av filtret
- Inbyggd nivåsensor för att undvika brist på kalk

Produkt namn	Kalkmatare typ NFKG-70
Installation	Inomhus
Material	Målad plåt RAL 5009
Övrig teknisk data	Ljudnivå (baserat på EN ISO 11201): 73,5 dB(A)



Kalkmatare typ NFKG-70

Kalkmatare typ NFKG-70

Tillbehör		Artikelnummer
	Kalkmatare - blandningskammare Ø100	73008624
	Kalkmatare - blandningskammare Ø160	73000126
	Kalkmatare - blandningskammare Ø200	73100001

Kalkmatare typ NFKG-70

