

Motorspjæld




Motorspjældet består af en kontrolboks, der kan styres fra en kontaktor eller kontakt. Kontrolboksen består af en transformer 30 VA til belysningssettet i sugearmen, en timer til forsinkelse af ventilatorstop mellem 0-5 minutter og to separate forbindelser til sensortænger. 1-faset strømforsyning, 110/120-220 /240 V, 50/60 Hz. Motorspjældet fås i to modeller: Manuelt, der benytter et kontaktsæt monteret i sugehovedet, eller automatisk, der benytter en sensortang på svejseudstyret, til automatisk start af ventilatoren og styring af spjældet.

- Giver optimal luftmængde i et flerarmssystem
- Mindsker energiforbruget og øger effektiviteten
- Gør det muligt at anvende en mindre ventilator og automatisk start/stop-funktion
- En eller to følere kan forbindes til boksen

Produkt navn	Motorspjæld
Installation	Indendørs
Further technical data	Supply voltage: 110-120/220-240 V, 50/60 Hz Transformer output: 24V AC, 30VA




Motorspjæld

Billede	Beskrivelse	Model
	MDM Ø 125 mm	14500191*
	MDM Ø 160 mm	14500291*
	MDM Ø 200 mm	14500391*
	MDA Ø 125 mm,	14500491**
	MDA Ø 160 mm	14500591**
	MDA Ø 200 mm	14500691**

*Manuel drift

**Automatisk drift

Motorspjæld

Tilbehør		Artikelnummer
	Sensor klemme	14372199