

Gemotoriseerde regelklep



De gemotoriseerde regelklep bestaat uit een bedieningskast die kan worden geregeld door een contactsluiter of een schakelaar. De bedieningskast bestaat uit een 30 VA transformator voor de verlichtingsset in de afzuigarm, een vertragsrelais voor ventilatorstops die kunnen variëren van 0 tot 5 minuten, en twee afzonderlijke aansluitingen voor sensorklemmen. Enkelfasige stroomvoorziening, 110/120-220 /240V, 50/60Hz.

De gemotoriseerde regelklep is verkrijgbaar in twee modellen. Handbediend, met gebruik van een op de kap gemonteerde schakelset. Automatisch, die gebruik maakt van een sensorklem op de lasset, voor automatisch in- en uitschakelen van de ventilator en automatische regeling van de regelklep

- Zorgt voor een optimale luchtstroom bij gebruik van meerdere afzuigarmen
- Vermindert het energieverbruik en verhoogt de efficiëntie
- Maakt het mogelijk om een kleinere ventilator te gebruiken met automatische start / stop-functie
- One or two sensor clamps can be connected to the operation box

Product naam	Gemotoriseerde regelklep
Installatie	Binnen
Further technical data	Supply voltage: 110-120/220-240 V, 50/60 Hz Transformer output: 24V AC, 30VA



Gemotoriseerde regelklep