Dampers

Os dampers consistem de um interruptor para o exaustor e uma caixa de controle que possa ser controlada

Os dampers consistem de uma caixa de controle que pode ser controlada por um interruptor ou contactor. A caixa de controle é composta por um transformador de 30VA para o kit de iluminação do braço extrator, um temporizador para a parada do exaustor variável 0-5 minutos e duas ligações distintas para as pinças do sensor.
Os dampers estão disponíveis em dois modelos: Manual (MDM) utilizando um interruptor na coifa, ou Automático (MDA) utilizando o sensor indutivo ligado ao cabo terra da máquina de solda, para acionamento automatico do exaustor e controle automático do damper

- Permite a otimização da vazão num sistema com vários braços
- Reduz o consumo de energia e aumenta a eficiência
- Torna possível usar um exaustor menor e a função liga/desliga automática
- Um ou mais sensores podem ser conectados à caixa de controle

None do Produto	Dampers
Instalação	Interior
Further technical data	Tensão de alimentação: 110-120/220-240 V, 50/60 Hz Transformador: 24V AC, 30VA

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB

Dampers

[image]	Descrição	[model]
	MDM Ø 125 mm	14500191*
	MDM Ø 160 mm	14500291*
	MDM Ø 200 mm	14500391*
	MDA Ø 125 mm,	14500491**
	MDA Ø 160 mm	14500591**
	MDA Ø 200 mm	14500691**

**Manual operation*
***Automatic operation, sensor clamp included*

This content is protected under copyright law, furnished for informational use only, and subject to change without notice. © Nederman Holding AB