

## Motorspjäll



Motorspjället består av en styrenhet som kan regleras via en slutkontakt. Styrenheten består av en transformator på 30 VA för utsugsarmens belysning, en timer för fördröjd avstängning som kan ställas in på 0-5 minuter och två separata anslutningar för sensortänger. Enfas strömförsörjning, 110/120-220 /240 V, 50/60 Hz. Motorspjället finns tillgängligt i två modeller: Manuellt (MDM; med ett huvmonterat reglage), eller automatiskt (MDA; med en sensortång på svetsutrustningen) för automatisk fläktstart och automatisk spjällreglering.

- Ger optimalt luftflöde i ett flerarmssystem
- Minskar energiförbrukningen och ökar effektiviteten
- Gör det möjligt att använda en mindre fläkt och automatisk start/stopp-funktion
- One or two sensor clamps can be connected to the operation box

Produkt namn	Motorspjäll
Installation	Inomhus
Övrig teknisk data	Supply voltage: 110-120/220-240 V, 50/60 Hz Transformer output: 24V AC, 30VA




## Motorspjäll

Bild	Beskrivning	Model
	MDM Ø125 mm	14500191*
	MDM Ø160 mm	14500291*
	MDM Ø200 mm	14500391*
	MDA Ø125 mm	14500491**
	MDA Ø160 mm	14500591**
	MDA Ø200 mm	14500691**

\*Manuell styrning

\*\*Automatisk styrning

## Motorspjäll

Tillbehör		Artikelnummer
	Sensor Clamp	14372199