

Sugeslange PU 12

Transparent polyuretanslange, t = 1,2 mm.
Forstærket med indlagt stålspiral.



Anvendelsesområder: Robust slange, glat indvendigt. Velegnet til transport af slibende materialer som blæsemiddel, spåner og glasfiberstøv. Meget god modstandsdygtighed over for slid og ældning. God modstandsdygtighed over for brændstoffer, olier, opløsningsmidler og fedt.

- Transparent polyuretanslange, t = 1,2 mm.
- Forstærket med indlagt stålspiral.
- Temp. område: -40 til +90 °C.


Produkt navn	Sugeslange PU 12
--------------	------------------



Sugeslange PU 12

Billede	Beskrivelse	Max vaccum (kPa)	Diameter (mm)	Længde (m)	Model
	Hose PU12 Ø 38 L=5m	95	38	5	43831018
	Hose PU12 Ø 38 L=10m	95	38	10	43831019
	Hose PU12-38 L=20m	95	38	20	43831001
	Slange PU12-51 L=7,5m med kobling	93	51	7,5	43832102*
	Slange PU12-51 L=10m med kobling	93	51	10	43832200**
	Slange PU12-51 L=20m	93	51	20	43832300
	Slange PU12-51 L=5m	93	51	5	43832500
	Slange PU12-51 L=10m	93	51	10	43832600
					43832304
	Slange PU12-63 L=10m	75	63	10	43833001
	Slange PU12-63 L=20m	75	63	20	43833100
	Slange PU12-63 L=5m	75	63	5	43833200
	Slange PU12-76 L=10m	61	76	10	43834200
	Slange PU12-76 L=20m	61	76	20	43834300
	Hose PU12 Ø 102 L=10m	40	102	10	43835001










Sugeslange PU 12

Billede	Beskrivelse	Max vaccum (kPa)	Diameter (mm)	Længde (m)	Model
	Hose PU12 Ø 152 L=10m	20	152	10	43836001

*Koblinger inkluderet, Ø 51 mm

**Couplings included, Ø 51 mm

Sugeslange PU 12

Tilbehør		Artikelnummer
	Slangeophæng 30 mtr. 115 x 70	40195450
	Slangeophæng 60M 150x110	40195451
	Slangeophæng 120M 200x160	40195452
	Slange og tilbehørshylde	40196370
	Slangebånd 85	40903030
	Slangebånd 56	40903170
	Slangebånd 75	40903180
	Slangebånd 112	40903210
	Slangebånd 104-112 ABA Robust	40903270