

Tuyau d'aspiration PE

Zones d'application : Tuyau d'aspiration simple, principalement destiné au nettoyage courant. Le flexible n'est pas conducteur.














- Plage de température: -40°C à +60°C
- Dépression max. 50kPa.

Nom du produit	Tuyau d'aspiration PE
Max vaccum (kPa)	50

Tuyau d'aspiration PE

[image]	Nom de la fiche technique	Diamètre (mm)	Length (m)	[model]
	Tuyau PE Ø 25, longueur 10 m	25	10	40160712
	Tuyau PE Ø 32, longueur 10 m	32	10	40160722
	Tuyau PE Ø 38, longueur 5m	38	5	40160731
	Tuyau PE Ø 38, longueur 10 m	38	10	40160733
	Tuyau PE Ø 38, longueur 20m	38	20	40160735
	Tuyau PE Ø 51, longueur 5m	51	5	40160741
	Tuyau PE Ø 32, longueur 5m	32	5	40375953
	Tuyau PE Ø 38, longueur 5 m avec raccord	38	5	40160370
	Tuyau PE Ø 50, longueur 5 m avec raccord	50	5	40160380
	Hose PE Ø 51 , length 10m	51	10	40160743
	Hose PE Ø 51 , length 20m	51	20	40160745
	PEFA hose d51 20m			43812300
	Flexible PE d51 w/encd 0,75m			43812400
	PE hose d51 w/encd 1,35m			43812500

Tuyau d'aspiration PE

	[accessory]	[partno]
	Rangement tuyau 30M 115x70	40195450
	Rangement tuyau 60M 150x110	40195451
	Rangement tuyau 120M 200x160	40195452
	Tuyau et rangement add.	40196370
	Collier de serrage 85	40903030
	Collier de serrage 56	40903170
	Collier de serrage 75	40903180
	Collier de serrage 112	40903210
	Collier de serrage 104-112 ABA robuste	40903270
	End sleeve PE d32, antistatic	43819001
	Manchon d'extrémité d38, pe, antistatique	43819011