

Sugeslange PE

Bruksområder: Enkel avsugsslange, beregnet for enkel rengjøring. Slangen er ikke ledende.














- Temp.område: -40° til +60 °C.
- Maks. vakuüm 50 kPa.

Produktnavn	Sugeslange PE
Max vaccum (kPa)	50

Sugeslange PE

Bilde	Navn på datablad	Diameter (mm)	Length (m)	Model
	PE-slange Ø 25, lengde 10 m	25	10	40160712
	PE-slange Ø 32, lengde 10 m	32	10	40160722
	PE-slange Ø 38, lengde 5m	38	5	40160731
	PE-slange Ø 38, lengde 10 m	38	10	40160733
	PE-slange Ø 38, lengde 20 m	38	20	40160735
	PE-slange Ø 51, lengde 5m	51	5	40160741
	PE-slange Ø 32, lengde 5m	32	5	40375953
	Slange PE Ø 38, lengde 5m med kobling	38	5	40160370
	Slange PE Ø 50, lengde 5m med kobling	50	5	40160380
	PE-slange Ø 51, lengde 10 m	51	10	40160743
	PE-slange Ø 51, lengde 20 m	51	20	40160745
	PEFA-slange d51 20 m			43812300
	PE-slange d51 m/ endc 0,75m			43812400
	PE-slange d51 m/ endc 1,35m			43812500

Sugeslange PE

Tilbehør		Artikkelnummer
	Slangehylle 30 m 115x70	40195450
	Slangehylle 60 m 150x110	40195451
	Slangehylle 120 m 200x160	40195452
	Slange og ekst. hylle	40196370
	Slangeklemme 85	40903030
	Slangeklemme 56	40903170
	Slangeklemme 75	40903180
	Slangeklemme 112	40903210
	Slangeklemme 104-112 ABA Robust	40903270
	Endehylse PE d32, antistatisk	43819001
	Endehylse d38, pe, antistatisk	43819011