

## Sugslang PE

---

Användningsområde: Enkel sugslang, som främst är avsedd för enklare städning. Slangen är ej ledande.














- Temp. område: -40 till +60 °C.
- Max. vakuüm: 50 kPa.

Produkt namn	Sugslang PE
Max vakuüm (kPa)	50

## Sugslang PE

Bild	Beskrivning	Diameter (mm)	Längd (m)	Model
	Slang PE Ø25, längd 10 m	25	10	40160712
	Slang PE Ø32, längd 10 m	32	10	40160722
	Slang PE Ø38, längd 5 m	38	5	40160731
	Slang PE Ø38, längd 10 m	38	10	40160733
	Slang PE Ø38, längd 20 m	38	20	40160735
	Slang PE Ø51, längd 5 m	51	5	40160741
	Slang PE Ø32, längd 5 m	32	5	40375953
	Slang PE Ø38, längd 5 m, med anslutning	38	5	40160370
	Slang PE Ø50, längd 5 m, med anslutning	50	5	40160380
	Slang PE Ø51, längd 10 m	51	10	40160743
	Slang PE Ø51, längd 20 m	51	20	40160745
	PEFA hose d51 20m			43812300
	PE hose d51 w/encd 0,75m			43812400
	PE hose d51 w/encd 1,35m			43812500

## Sugslang PE

Tillbehör		Artikelnummer
	Slanghylla 30 m 115x70	40195450
	Slanghylla 60 m 150x110	40195451
	Slanghylla 120 m 200x160	40195452
	Slang & Tillbehörshylla	40196370
	Slangklämma 85	40903030
	Slangklämma 56	40903170
	Slangklämma 75	40903180
	Slangklämma 112	40903210
	Slangklämma ABA Robust 104-112	40903270
	End sleeve PE d32, antistatic	43819001
	Ändhylsa d38, PE antistatisk	43819011