

Saugschlauch FS

Saugschlauch FS

Anwendungsbereiche: Hauptsächlich für die Absaugung von Handgeräten und an Absaugarmen. Flexibler Schlauch mit Stahlwendel zur Ableitung elektrostatischer Elektrizität.











- Temperaturbereich: 0° bis +80 °C.
- max. Unterdruck 60kPa












Produktname	Saugschlauch FS
Max. Vakuum	60
Length (m)	15



Saugschlauch FS

Bild	Beschreibung	Durchmesser (mm)	Modell
	Schlauch FS-25 L=15 m mit Spirale	25	40160102
	Schlauch FS-32 L=15 m mit Spirale	32	40160152
	Schlauch FS-38 L=15 m mit Spirale	38	40160202
	Schlauch FS-44 L=15 m mit Spirale	44	40160223
	Schlauch FS-51 L=15 m mit Spirale	51	40160252
	Schlauch FS-63 L=15 m mit Spirale	63	40160263
	Schlauch FS-38 L=5 m mit Kupplung		40160350
	Schlauch FS-50 L=5 m mit Kupplung		40160360

Saugschlauch FS

Zubehör		Artikelnummer
	Schlauchaufhängung 115x70 f. 5m Ø38	40195450
	Schlauchaufhängung 150x110 f. 10m Ø38	40195451
	Schlauchaufhängung 200x160 f. 10m Ø 50mm	40195452
	Schlauch- Und Zubehöraufhängung	40196370
	Schlauchschelle	40903030
	Schelle 56	40903170
	Schlauchschelle - Pos. 9 Ø75	40903180
	Schlauchschelle Ø 112	40903210
	Aba Schlauchklemme	40903270
	Durchflussminderer	40615210
	Kugelventil für Ø 44 mm Schläuche	40376978