

## Tuyau d'aspiration FS

---



Zones d'application : tuyau flexible avec spire en acier pour décharger l'électricité statique.









Utilisé principalement pour l'aspiration depuis les outils portatifs et les bras BA.

- Plage de température: 0°C à +80°C
- Dépression max. 50kPa.












Nom du produit	Tuyau d'aspiration FS
Max vaccum (kPa)	60
Length (m)	15



# Tuyau d'aspiration FS

[image]	Nom de la fiche technique	Diamètre (mm)	[model]
	Tuyau FS-25 L=15 m avec spirale	25	40160102
	Tuyau FS-32 L=15 m avec spirale	32	40160152
	Tuyau FS-38 L=15 m avec spirale	38	40160202
	Tuyau FS-44 L=15 m avec spirale	44	40160223
	Tuyau FS-51 L=15 m avec spirale	51	40160252
	Tuyau FS-63 L=15 m avec spirale	63	40160263
	Tuyau FS-38 L=5 m avec raccord		40160350
	Tuyau FS-50 L=5 m avec raccord		40160360

## Tuyau d'aspiration FS

	[accessory]	[partno]
	Rangement tuyau 30M 115x70	40195450
	Rangement tuyau 60M 150x110	40195451
	Rangement tuyau 120M 200x160	40195452
	Tuyau et rangement add.	40196370
	Collier de serrage 85	40903030
	Collier de serrage 56	40903170
	Collier de serrage 75	40903180
	Collier de serrage 112	40903210
	Collier de serrage 104-112 ABA robuste	40903270
	Vanne à bille 38 type 353 racc. PVC	40615210
	Ballvalve for Ø44 mm hoses	40376978