

Sugeslange FS

Bruksområder: Fleksibel slange med stålspiral for å lade ut statisk elektrisitet. Brukes hovedsakelig til avsug fra håndverktøy og balanseblokker.











- Temp.område: 0 til +80 °C
- Maks. vakuüm 60 kPa.












Produktnavn	Sugeslange FS
Max vaccum (kPa)	60
Length (m)	15



Sugeslange FS

Bilde	Navn på datablad	Diameter (mm)	Model
	Slange FS-25 L=15m med spiral	25	40160102
	Slange FS-32 L=15m med spiral	32	40160152
	Slange FS-38 L=15m med spiral	38	40160202
	Slange FS-44 L=15m med spiral	44	40160223
	Slange FS-51 L=15m med spiral	51	40160252
	Slange FS-63 L=15m med spiral	63	40160263
	Slange FS-38 L=5m med kobling		40160350
	Slange FS-50 L=5m med kobling		40160360

Sugeslange FS

Tilbehør		Artikkelnummer
	Slangehylle 30 m 115x70	40195450
	Slangehylle 60 m 150x110	40195451
	Slangehylle 120 m 200x160	40195452
	Slange og ekst. hylle	40196370
	Slangeklemme 85	40903030
	Slangeklemme 56	40903170
	Slangeklemme 75	40903180
	Slangeklemme 112	40903210
	Slangeklemme 104-112 ABA Robust	40903270
	Kuleventil 38 type 353 PVC cpl.	40615210
	Kuleventil for Ø44 mm slanger	40376978