

Zuigslang FS

Toepassingsgebieden: Flexibele slang met ingewerkte stalen spiral voor het ontladen van statische elektriciteit. Wordt voornamelijk gebruikt voor afzuiging van handgereedschap en balansarmen.











- Temperatuurbereik: 0° tot +80 °C
- Max. vacuüm 60 kPa.












Product naam	Zuigslang FS
Max. vacuüm	60
Length (m)	15



Zuigslang FS

Afbeelding	Naam voor Datasheet	Diameter (mm)	Model
	Slang FS-25, lengte 15 meter, incl. spiraal	25	40160102
	Slang FS-32, lengte 15 meter, incl. spiraal	32	40160152
	Slang FS-38, lengte 15 meter, incl. spiraal	38	40160202
	Slang FS-44, lengte 15 meter, incl. spiraal	44	40160223
	Slang FS-51, lengte 15 meter, incl. spiraal	51	40160252
	Slang FS-63, lengte 15 meter, incl. spiraal	63	40160263
	Slang FS-38, lengte 5 meter, incl. koppelingen		40160350
	Slang FS-50, lengte 5 meter, incl. koppelingen		40160360

Zuigslang FS

Toebehoren		Artikelnummer
	Slangkapstok 30 meter 1/2" slang (115 x 70 x 270 mm)	40195450
	Slangkapstok 60 meter 1/2" slang (150 x 110 x 450 mm)	40195451
	Slangkapstok 120 meter 1/2" slang (200 x 160 x 250 mm)	40195452
	Slangkapstok geschikt voor stofzuigerslang en toebehoren	40196370
	Slangklem 85 mm	40903030
	Slangklem 56 mm	40903170
	Slangklem 75 mm	40903180
	Slangklem 112 mm	40903210
	Slangklem 104 - 112 mm (ABA Robuust)	40903270
	Kunststof kogelkraan voor Ø38 mm slangen	40615210
	Kunststof kogelkraan voor Ø44 mm slangen	40376978