

Sugslang FS

Användningsområde: Flexibel slang med stålspiral för bortledning av statisk elektricitet. Används huvudsakligen för utsug från handverktyg och balansarmar.











- Temp. område: 0 till +80 °C.
- Max. vakuum: 60 kPa.












Produkt namn	Sugslang FS
Max vaccum (kPa)	60
Längd (m)	15



Sugslang FS

Bild	Beskrivning	Diameter (mm)	Model
	Slang FS-25 L=15 m med spiral	25	40160102
	Slang FS-32 L=15 m med spiral	32	40160152
	Slang FS-38 L=15 m med spiral	38	40160202
	Slang FS-44 L=15 m med spiral	44	40160223
	Slang FS-51 L=15 m med spiral	51	40160252
	Slang FS-63 L=15 m med spiral	63	40160263
	Slang FS-38 L=5 m med koppling		40160350
	Slang FS-50 L=5 m med koppling		40160360

Sugslang FS

Tillbehör		Artikelnummer
	Slanghylla 30 m 115x70	40195450
	Slanghylla 60 m 150x110	40195451
	Slanghylla 120 m 200x160	40195452
	Slang & Tillbehörshylla	40196370
	Slangklämma 85	40903030
	Slangklämma 56	40903170
	Slangklämma 75	40903180
	Slangklämma 112	40903210
	Slangklämma ABA Robust 104-112	40903270
	Kulventil 38 typ 353 PVC Komplet	40615210
	Ballvalve for Ø44 mm hoses	40376978