

Sugeslange PVC




Anvendelsesområder: Robust oliebestandig slange, glat indvendigt. Meget god modstandsdygtighed over for slid og ældning. God modstandsdygtighed over for brændstoffer, olier, opløsningsmidler, kemikalier og fedt.

- Temp. område: -20 til +70 °C.

Produkt navn	Sugeslange PVC
Max vaccum (kPa)	84
Diameter (mm)	51

Sugeslange PVC

Billede	Beskrivelse	Længde (m)	Model
	Slange PVC-51 L=10m med kobling	10	43822200*
	Slange PVC-51 L=25m	25	43822300**
	Slange PVC-51 L=25m med ledende koblinger	25	43822301***
	Slange PVC-51 L=7,5m med koblinger	7,5	43822600****










*Koblinger inkluderet, Ø 51 mm

**Uden koblinger

***Koblinger inkluderet, Ø 51 mm

****Couplings included, Ø 51 mm

Sugeslange PVC

Tilbehør		Artikelnummer
	Slangeophæng 30 mtr. 115 x 70	40195450
	Slangeophæng 60M 150x110	40195451
	Slangeophæng 120M 200x160	40195452
	Slange og tilbehørshylde	40196370
	Slangebånd 56	40903170
	Slangebånd 75	40903180
	Slangebånd 85	40903030
	Slangebånd 112	40903210
	Slangebånd 104-112 ABA Robust	40903270