

Sugeslange PVC







Bruksområder: Robust oljebestandig, glatt innside. Veldig god motstand mot slitasje og aldring. God motstand mot drivstoff, oljer, løsemidler, kjemikalier og fett. Teknisk informasjon:

- Temp.område: -20° til +70 °C.

Produktnavn	Sugeslange PVC
Max vaccum (kPa)	84
Diameter (mm)	51




Sugeslange PVC

Bilde	Navn på datablad	Length (m)	Model
	PVC-slange, Ø 51 mm. lengde 10 m med koblinger	10	43822200*
	PVC-slange, Ø 51 mm. lengde 25 m	25	43822300**
	PVC-slange, Ø 51 mm. lengde 25 m med antistatiske koblinger	25	43822301*
	PVC Hose, Ø 51 mm. length 7,5 m with conductive couplers	7,5	43822600*

*Couplings included, Ø 51 mm

**Without couplers

Sugeslange PVC

Tilbehør		Artikkelnummer
	Slangehylle 30 m 115x70	40195450
	Slangehylle 60 m 150x110	40195451
	Slangehylle 120 m 200x160	40195452
	Slange og ekst. hylle	40196370
	Slangeklemme 56	40903170
	Slangeklemme 75	40903180
	Slangeklemme 85	40903030
	Slangeklemme 112	40903210
	Slangeklemme 104-112 ABA Robust	40903270