

Всасывающий шланг PVC







Применение: прочный маслостойкий шланг с гладкой внутренней поверхностью. Очень хорошая стойкость к износу и старению. Хорошая стойкость к топливу, маслам, смазке, растворителям и химическим материалам. Технические данные:

- Температурный диапазон: -20°..+70 °С.

Наименование товара	Всасывающий шланг PVC
Max vacuum (кПа)	84
диаметр (mm)	51

Всасывающий шланг PVC










[image]	Название листа технических данных	Length (m)	[model]
	PVC Hose, Ø 51 mm. length 10 m with conductive couplers	10	43822200*
	PVC Hose, Ø 51 mm. length 25 m	25	43822300**
	PVC Hose, Ø 51 mm. length 25 m with conductive couplers	25	43822301*
	PVC Hose, Ø 51 mm. length 7,5 m with conductive couplers	7,5	43822600***

*Couplings included, Ø 51 mm

**Without couplers

***Соединительные муфты, Ø 51 мм

Всасывающий шланг PVC

	[accessory]	[partno]
	Hose Shelf 30M 115x70	40195450
	Hose Shelf 60M 150x110	40195451
	Hose Shelf 120M 200x160	40195452
	Hose & Add.shelf	40196370
	Hose clamp 56	40903170
	Hose clamp 75	40903180
	Hose clamp 85	40903030
	Hose clamp 112	40903210
	Hose clamp 104-112 ABA Robust	40903270