

Sugslang PVC



Användningsområde: Robust oljerestistent slang, slät insida. Mycket god nötnings- och åldringsbeständighet. God beständighet mot drivmedel, oljor, lösningsmedel, kemikalier och fett. Tekniska data: Blå PVC slang, t = 1,2 mm. Förstärkt med helinbäddad stålspiral.

- Temp. område: -20 till +70 °C.

Produkt namn	Sugslang PVC
Max vaccum (kPa)	84
Diameter (mm)	51









Sugslang PVC

Bild	Beskrivning	Längd (m)	Model
	PVC slang, Ø51 mm. Längd 10 m med kopplingar	10	43822200*
	PVC slang, Ø51 mm. Längd 25 m	25	43822300**
	PVC-slang, Ø51 mm. Längd 25 m med antistatiska kopplingar	25	43822301*
	PVC-slang, Ø51 mm. Längd 7,5 m med antistatiska kopplingar	7,5	43822600*

*Kopplingar medföljer, Ø 51 mm

**Utan kopplingar

Sugslang PVC

Tillbehör		Artikelnummer
	Slanghylla 30 m 115x70	40195450
	Slanghylla 60 m 150x110	40195451
	Slanghylla 120 m 200x160	40195452
	Slang & Tillbehörshylla	40196370
	Slangklämma 56	40903170
	Slangklämma 75	40903180
	Slangklämma 85	40903030
	Slangklämma 112	40903210
	Slangklämma ABA Robust 104-112	40903270