

## Podlahová vysávací sada Ø 51 mm

Připojení ke spojce SF51.

---



Čisticí jednotka s průměrem 51mm používaná pro těžší čištění, jako jsou třísky a těžké průmyslové materiály. Většina produktů je vodivá a lze je použít v oblastech klasifikovaných podle ATEX, další informace najdete v datovém listu.

- Podlahová koncovka s kolečky a výměnným gumovým páskem
- Vhodná i pro odsávání vlhkého materiálu
- Antistatická

Název produktu	Podlahová vysávací sada Ø 51 mm
----------------	---------------------------------



## Podlahová vysávací sada Ø 51 mm

[image]	Jméno datasheetu	[model]
	Zařízení na čištění podlah o šířce 400 mm s malými nylonovými koly a gumovými lištami	42932000*
	Zařízení na čištění podlah o šířce 500 mm s malými nylonovými koly Ø51 a gumovými lištami	42932100*
	Zařízení na čištění podlah o šířce 600 mm s malými nylonovými koly a gumovými lištami	42932200*
	Zařízení na čištění podlah o šířce 400 mm s velkými gumovými koly Ø51 a gumovými lištami	42932300*
	Zařízení na čištění podlah o šířce 400 mm bez kol pro mokré sání, s gumovými lištami	42932500**
	Zařízení na čištění podlah o šířce 400 mm bez kol pro suché sání Ø51, s kartáčí	42932800*
	Zařízení na čištění podlah o šířce 450 mm s kolečky pro mokré a suché sání a kartáčký	42934200
	Úklidová sada CE 500 W=500 D=50 (2x5m PE)	40191120
	Úklidová sada CE 500 W=500 D=50 (2x5m PE/C)	40191190*

\*ATEX - Vhodné pro hořlavý prach (zóna 20, 21, 22). Zajistěte uzemnění k odsávací jednotce. Nepoužívat v atmosféře výbušných plynů nebo při odsávání výbušných materiálů.

\*\*ATEX - Vhodné pro hořlavý prach (pásmo 20, 21, 22) a plyn (zóna 1,2) skupiny IIA, IIB a IIC. Zajistěte uzemnění na odsávací jednotce. Nepoužívat k odsávání výbušných materiálů

# Podlahová vysávací sada Ø 51 mm

	[accessory]	[partno]
	Podlahová hubice. Šířka 400 mm s malými nylonovými kolečky	43840100*
	Podlahová koncovka d51/450	43840001
	Podlahová hubice, šířka 500 mm s malými nylonovými kolečky	43840150*
	Podlahové úklidové vybavení šířka 600 mm s malými nylonovými kolečky	43840200*
	Podlahová hubice, šířka 400 mm s velkými gumovými kolečky	43840250*
	Podlahová hubice, šířka 500 mm s velkými gumovými kolečky	43840300*
	Podlahová hubice, šířka 600 mm s velkými gumovými kolečky	43840350*
	Čistící trubice, délka 1100 mm, Ø51 mm	43842001**
	Ohyb, Ø51 mm	43842150**
	Podlahová hubice šířka 400 mm bez koleček pro mokré sání	43840500***
	Podlahová hubice šířka 400 mm bez koleček pro suché sání	43840550*
	Trubka přímá D=50 L=500	40195940
	Ohyb D=50 GMW	40195950
	Podlahová koncovka d51/300	43840103
	Podlahová koncovka d51/300/65	43840251
	Nozzle floor brush L=500 GMW	40193500****
	Nástavec podlahový, gumový L=500 GMW	40193650
	Uložení hadice a příslušenství	40196370
	Uložení hadice 60M 150x110	40195451
	Pipe bend d51 ss	43999663
	SF51, Vnitřní otočná spojka D 51	43930101
	SM 51, Vnější otočná spojka D 51	43930102

# Podlahová vysávací sada Ø 51 mm

[accessory]	[partno]
SV51, Flap valve swivelling Ø51	43885001

*\*ATEX - Tento výrobek je vhodný k použití jako čistící zařízení pro hořlavé prachy s MIE (minimální zážehová energie) > 1 mJ. Výrobek musí být řádně uzemněn na odsávací jednotce. Nepoužívat v prostředí s hořlavým plynem nebo při extrakci výbušných materiálů.*

*\*\*ATEX - Vhodné pro hořlavý prach (zóna 20, 21, 22) a plyn (zóna 1,2) skupiny IIA, IIB a IIC. Zajistěte uzemnění na odsávací jednotce. Nepoužívat k odsávání výbušných materiálů*

*\*\*\*ATEX - Vhodné pro hořlavý prach (pásmo 20, 21, 22) a plyn (zóna 1,2) skupiny IIA, IIB a IIC. Zajistěte uzemnění na odsávací jednotce. Nepoužívat k odsávání výbušných materiálů*

*\*\*\*\*ATEX - This product is suitable to be used as cleaning equipment for combustible dusts with MIE (minimum ignition energy) >1 mJ. Product is to be properly earthed to the extraction unit. Not for usage in combustible gas atmospheres or extraction of explosive materials.*