

Bodenreinigungssystem Ø 51 mm

Anschluss an Schlauchkupplung Typ SF51



Das 51-mm-Reinigungsgerät wird für schwerere Reinigungsarbeiten verwendet, z. B. für Späne und schwere Industriematerialien. Die meisten Produkte sind ableitfähig und für den Einsatz in ATEX-klassifizierten Bereichen geeignet, siehe Datenblatt für weitere Informationen.

- Bodendüse mit Rollen und austauschbaren Gummilippen bzw. Borsten
- Nasse Absaugung
- Antistatisch

Produktname	Bodenreinigungssystem Ø 51 mm
-------------	-------------------------------

Bodenreinigungssystem Ø 51 mm

Bild	Beschreibung	Modell
	Bodenreinigungsausrüstung Breite 400 mm mit kleinen Nylon-Rollen und Gummilippen	42932000*
	Bodenreinigungsausrüstung Breite 500 mm mit kleinen Nylon-Rollen, NW51 und Gummilippen	42932100*
	Bodenreinigungsausrüstung Breite 600 mm mit kleinen Nylon-Rollen und Gummilippen	42932200*
	Bodenreinigungsausrüstung Breite 400 mm mit großen Gummirollen, NW51 und Gummilippen	42932300*
	Bodenreinigungsausrüstung Breite 400 mm ohne Rollen für Nassabsaugung mit Gummilippen	42932500**
	Bodenreinigungsausrüstung Breite 400 mm ohne Rollen für Trockenabsaugung, NW51, mit Bürsten	42932800*
	Bodenreinigungsausrüstung Breite 450 mm mit Rollen für Nass- und Trockenabsaugung, mit Bürsten	42934200
	Reinigungsset CE 500 W=500 D50 (2x5m PE)	40191120
	Reinigungsset Ce W=500 C D=50 (2x5m PE/C)	40191190*

*ATEX - Geeignet für explosionsfähige Staub-Luftgemische (Zone 20, 21, 22). Erdung zur Absauganlage sicherstellen. Nicht in Atmosphären mit explosionsfähigen Gasen oder bei der Absaugung von explosiven Materialien verwenden.

**ATEX - Geeignet für explosiven Staub (Zone 20, 21, 22) und Gas (Zone 1, 2) der Gruppe IIA, IIB und IIC. Erdung zur Absaugereinheit herstellen. Nicht für die Absaugung explosiver Materialien.

Bodenreinigungssystem Ø 51 mm

Zubehör		Artikelnummer
	Bodendüse, Breite 400 mm mit kleinen Nylonrädern	43840100*
	Bodensaugdüse d=51/B=450	43840001
	Bodendüse, Breite 500 mm mit kleinen Nylonrädern	43840150*
	Bodenreinigungsausstattung, Breite 600 mm mit kleinen Gummirädern	43840200*
	Bodendüse, Breite 400 mm mit großen Nylonrädern	43840250*
	Bodendüse, Breite 500 mm mit großen Nylonrädern	43840300*
	Bodendüse, Breite 600 mm mit großen Nylonrädern	43840350*
	Reinigungsrohr, Länge 1100 mm, Ø 51 mm	43842001**
	Krümmerr Rohr Ø 51 mm	43842150**
	Bodendüse, Breite 400 mm ohne Räder für Nassabsaugung	43840500**
	Bodendüse, Breite 400 mm ohne Räder für Trockenabsaugung	43840550*
	Stahlrohr Ø 50, L = 500mm	40195940
	Knierohr Ø 50mm	40195950
	Bodenabsaugkopf d51/300	43840103
	Bodensaugdüse d=51/B=300/65	43840251
	Nozzle floor brush L=500 GMW	40193500***
	Nozzle floor L=500 rubber GMW	40193650
	Schlauch- Und Zubehöraufhängung	40196370
	Schlauchaufhängung 150x110 f. 10m Ø38	40195451
	Pipe bend d51 ss	43999663
	Schlauchkupplung, weiblich, d51	43930101
	Schlauchkupplung, männlich, d51	43930102

Bodenreinigungssystem Ø 51 mm

	Zubehör	Artikelnummer
	SV51, Flap valve swivelling Ø51	43885001

**ATEX - Das Produkt ist geeignet als Reinigungsausrüstung für explosiven Staub mit MZE (Mindestzündenergie) < 1 mJ. Das Produkt muss richtig an der Absaugereinheit geerdet werden. Nicht für den Einsatz in brennbaren Gasatmosphären oder für die Absaugung explosiver Materialien.*

***ATEX - Geeignet für explosiven Staub (Zone 20, 21, 22) und Gas (Zone 1, 2) der Gruppe IIA, IIB und IIC. Erdung zur Absaugereinheit herstellen. Nicht für die Absaugung explosiver Materialien.*

*****ATEX - Das Produkt ist geeignet als Reinigungsausrüstung für explosiven Staub mit MZE (Mindestzündenergie) < 1 mJ. Das Produkt muss richtig an der Absaugereinheit geerdet werden. Nicht für den Einsatz in brennbaren Gasatmosphären oder für die Absaugung explosiver Materialien.*