

Equipamento de limpeza de chão: Ø 51 mm

Ligação ao conector rápido tipo SF51



A unidade de limpeza de 51 mm é usada para limpezas mais pesadas, como limalhas e materiais industriais pesados. A maioria dos produtos são condutores e adequados para uso em áreas classificadas ATEX, consulte a ficha técnica para obter mais informações.

- Bocal de chão com rodas e borrachas intermutáveis.
- Aspiração de líquidos
- Antiestático

None do Produto	Equipamento de limpeza de chão: Ø 51 mm
Nota	ATEX - Adequado para poeira combustível (zona 20,21,22). Garante o aterramento na unidade de extração. Não deve ser usado em atmosferas gasosas combustíveis ou na extração de materiais explosivos.



Equipamento de limpeza de chão: Ø 51 mm

[image]	Descrição	[model]
	CleanEquip.CE 500 W=500 D=50 (2x5m PE)	40191120
	CleanEquip.CE 500 W=500 D=50 (2x5m PE/C)	40191190*

^{*}ATEX - Adequado para poeira combustível (zona 20,21,22). Garante o aterramento na unidade de extração. Não deve ser usado em atmosferas gasosas combustíveis ou na extração de materiais explosivos.



Equipamento de limpeza de chão: Ø 51 mm

[accessory]	[partno]
Pipe stright D=50 L=500	40195940
Elbow pipe D=50 GMW	40195950
Nozzle floor brush L=500 GMW	40193500*
Nozzle floor L=500 rubber GMW	40193650
Arrumo para mangueira	40195451
Pipe bend d51 ss	43999663
SF51, female swivelling coupling dia 51	43930101
SM 51, Male swivelling coupling dia 51	43930102
SV51, Flap valve swivelling Ø51	43885001

^{*}ATEX - This product is suitable to be used as cleaning equipment for combustible dusts with MIE (minimum ignition energy) >1 mJ. Product is to be properly earthed to the extraction unit. Not for usage in combustible gas atmospheres or extraction of explosive materials.