

Zemin temizlik sistemi: Ø 51 mm

SF51 tipi kapline bağlanır

51 mm temizlik ünitesi talaş ve endüstriyel malzemeler gibi daha ağır temizlik işlemleri için kullanılır. Tüm parçalar iletkenlidir.




- Tekerlekli ve değiştirilebilir kauçuk dudaklı zemin nozulu.
- Islak emiş
- Anti-statik

Medya

Zemin temizlik sistemi: Ø 51 mm






















Zemin temizlik sistemi: Ø 51 mm

[image]	Bilgi Dökümanı ismi	[model]
	Küçük lastik tekerlekli kauçuk zemin temizleme aparatı - genişlik : 400mm	42932000*
	Küçük lastik tekerlekli kauçuk zemin temizleme aparatı - genişlik : 500mm, tekerlek çap:51	42932100*
	Küçük lastik tekerlekli kauçuk zemin temizleme aparatı - genişlik : 600mm	42932200*
	Büyük tekerlekli kauçuk zemin temizleme aparatı - genişlik : 400mm , tekerlek çap:51	42932300*
	Islak emiş için kauçuk zemin temizleme aparatı - genişlik : 400mm	42932500**
	Kuru emiş için fırçalı zemin temizleme aparatı- genişlik : 400mm, çap:51	42932800*
	Kuru ve ıslak emiş için fırçalı zemin temizleme aparatı - genişlik : 450mm	42934200
	Temizleme donanımı CE 500 W=500 D=50 (2x5m PE)	40191120
	Temizleme donanımı CE 500 W=500 D=50 (2x5m PE/C)	40191190*

*ATEX - MIE (minimum tutuşma enerjisi) < 1mJ ile yanıcı toz için uygundur. emiş ünitesine topraklamayı sağlayınız. Yanıcı gaz ortamlarından ve patlayıcı maddelerin ekstraksiyonlarında kullanılmaz.

**ATEX - Grup IIA , IIB ve IIC yanıcı toz (bölge 20,21,22) ve gaz (bölge 1,2) için uygundur. emiş ünitesine topraklamayı sağlayınız. Patlayıcı maddelerin ekstraksiyonlarında kullanılmaz.

Zemin temizlik sistemi: Ø 51 mm

	[accessory]	[partno]
	Zemin nozulu, genişlik 400 mm Küçük naylon tekerlekli	43840100*
	Zemin emiş başlığı d51/450	43840001
	Zemin nozulu, genişlik 500 mm Küçük naylon tekerlekli, Ø51	43840150*
	Zemin temizleme donanımı genişlik 600 mm Küçük naylon tekerlekli	43840200*
	Zemin nozulu, genişlik 400 mm geniş lastik tekerlekli, Ø51	43840250*
	Zemin nozulu, genişlik 500 mm geniş lastik tekerlekli	43840300*
	Zemin nozulu, genişlik 600 mm geniş lastik tekerlekli	43840350*
	temizleme boru, uzunluk 1100 mm, Ø51 mm	43842001**
	Dirsek boru, Ø51 mm	43842150**
	Zemin nozulu genişlik 400 mm Tekerleksiz, ıslak emiş için	43840500**
	Zemin nozulu genişlik 400 mm kuru emiş için tekerleksiz, Ø51	43840550*
	boru düz D=50 U=500	40195940
	Dirsek boru D=50 GMW	40195950
	Floor suct head d51/300	43840103
	Floor suct head d51/300/65	43840251
	Nozzle floor brush L=500 GMW	40193500***
	Nozzle floor L=500 rubber GMW	40193650
	Hortum & ilave raf	40196370
	Hortum rafı 60M 150x110	40195451
	Pipe bend d51 ss	43999663
	SF51, female swivelling coupling dia 51	43930101
	SM 51, Male swivelling coupling dia 51	43930102

Zemin temizlik sistemi: Ø 51 mm

[accessory]	[partno]
SV51, Flap valve swivelling Ø51	43885001

*ATEX - Bu ProChannel MIE (minimum tutuşma enerjisi) >1 mJ ile yanıcı tozlar için temizleme donanımı olarak kullanılmaya uygundur. ProChannel emiş ünitesine uygun şekilde topraklanmalıdır. Yanıcı gaz ortamlarında veya patlayıcı maddelerin ekstraksiyonlarında kullanım için değildir.

**ATEX - Grup IIA , IIB ve IIC yanıcı toz (bölge 20,21,22) ve gaz (bölge 1,2) için uygundur. emiş ünitesine topraklamayı sağlayınız. Patlayıcı maddelerin ekstraksiyonlarında kullanılmaz.

***ATEX - This product is suitable to be used as cleaning equipment for combustible dusts with MIE (minimum ignition energy) >1 mJ. Product is to be properly earthed to the extraction unit. Not for usage in combustible gas atmospheres or extraction of explosive materials.