

Ssawki ręczne SF51mm

Ssawki do odkurzania do systemów wysokiego podciśnienia



Ssawki ręczne należy podłączyć do złącza obrotowego SF51

Nazwa produktu	Ssawki ręczne SF51mm
----------------	----------------------

Ssawki ręczne SF51mm

Zdjęcie	Nazwa na karcie charakterystyki	Model
	Ssawka ręczna, szczotka twarda Ø90 mm, Ø51	43860001*
	Ssawka ręczna, szczotka miękka Ø90 mm	43860200*
	Ssawka stożkowa długość 250 mm, Ø51	43862001**
	Ssawka ząbkowana szerokość 130 mm, Ø51	43861001***
	Ssawka zgarniająca, długość: 1000 mm Ø51	43851150***
	Ssawka zgarniająca, długość: 500 mm Ø51	43851050***
	Ssawka, długość 910 mm, Ø51	43850001*
	Ssawka do podłogi z uchwytem, długość 1200 mm, Ø51 mm	43850150***
	Ssawka do rur (na rurę podciśnienia Ø 51) do rur Ø 100	43863001
	Ssawka do rur (na rurę podciśnienia Ø 51) do rur Ø 200	43863100
	Stalowa ssawka do opiłków, Ø50 mm, z tłumikiem wlotu	40150030***
	Ssawka ręczna śr.51 płaska	43862004

*ATEX - Odpowiedni do pyłu palnego (strefa 20, 21, 22). Należy zapewnić uziemienie do wyciągu. Nie stosować w sferach gazu palnego lub w wydobywaniu materiałów wybuchowych

**ATEX - Suitable for combustible dust (zone 20,21,22) and gas (zone 1,2) of group IIA, IIB and IIC. Ensure earthing to extraction unit. Not to be used for extraction of explosive materials.

***ATEX - Suitable for combustible dust (zone 20,21,22) and gas (zone 1,2) of group IIA, IIB and IIC. Ensure earthing to extraction unit. Not to be used for extraction of explosive materials