

## El nozulları SF51mm

Yüksek vakumlu temizleme sistemi için el nozulları

---















El nozulları SF51 döndürmeli kaplinlere bağlanmalıdır.

Medya

El nozulları SF51mm

## El nozulları SF51mm

[image]	Bilgi Dökümanı ismi	[model]
	el nozulu, hard fırça Ø90mm, Ø51	43860001*
	el nozulu, yumuşak fırça Ø90 mm	43860200*
	Koni nozul uzunluk 250 mm, Ø51	43862001**
	Dışli nozul genişlik 130 mm, Ø51	43861001**
	Kazıma nozulu, uzunluk: 1000 mm Ø51	43851150**
	Kazıma nozulu, uzunluk: 500 mm Ø51	43851050**
	Toptan nozul uzunluk 910 mm, Ø51	43850001*
	Zemin için dökme nozul, 1200 mm kol uzunluğu ile, Ø51 mm	43850150**
	Borular Ø 100 için boru nozulu (Ø 51 vakumlu boru ile uyur)	43863001
	Borular Ø 200 için boru nozulu (Ø 51 vakumlu boru ile uyur)	43863100
	Çelik talaş nozulu, Ø50 mm, Sessizleştirilmiş giriş	40150030**
	El emiş aleti d51 düz	43862004

\*ATEX - MIE (minimum tutuşma enerjisi) < 1mJ ile yanıcı toz için uygundur. emiş ünitesine topraklamayı sağlayınız. Yanıcı gaz ortamlarından ve patlayıcı maddelerin ekstraksiyonlarında kullanılmaz.

\*\*ATEX - Grup IIA , IIB ve IIC yanıcı toz (bölge 20,21,22) ve gaz (bölge 1,2) için uygundur. emiş ünitesine topraklamayı sağlayınız. Patlayıcı maddelerin ekstraksiyonlarında kullanılmaz.