

FlexPAK DX

Frekvensstyret kompakt højevakuumenhed, som kan anvendes til applikationer med brændbart støv. Typisk 2 til 10 brugere kan tilsluttes.

FlexPAK DX



FlexPAK DX er en frekvensstyret højvakuum støvopsamler til udsugning af brændbart støv. FlexPAK DX er velegnet til rengøring af arbejdspladsen, værkstedet og maskiner. Den er også meget velegnet til applikationer på værktøj. FlexPAK DX regulerer motorens hastighed automatisk afhængigt af vakuumbehovet. Sammenlignet med traditionelle controllere giver FlexPAK DX et optimalt og velafbalanceret vakuum efter behovet, hvilket sikrer energibesparende drift. FlexPAK DX har forskellige driftstilstande for at imødekomme specifikke kundebehov. FlexPAK DX kan nemt skifte mellem at generere så meget vakuum som muligt, typisk til applikationer med lange rør- eller materialetransporter, eller at opretholde et konstant vakuumniveau. Der er 2 tilgængelige versioner, FlexPAK DX, udstyret med en brudskive til udløsning af eksplosionstrykket og flammen og FlexPAK DX F2 leveres med et flammeløst udluftningssystem, der kan bruges indendørs til nogle applikationer. Henvi altid brugen i forhold til produktets eksplosionsegenskaber og det udsugede støv.

- Let at installere
- Indbyggede PLC-funktioner
- Lave driftsomkostninger
- Pålidelig
- Velegnet til et bredt udvalg af applikationer







Produkt navn	FlexPAK DX
Lydniveau (dB(A))	70
Beskyttelsesklasse	IP 42
Installation	Indendørs, Udendørs
Materiale	C2 according to ISO 12944-2
Egnet til eksplosivt støv	True
Metode for filterrensning	Rensning med omvendt luftstrøm
Genvinding (%)	93,6
Applikation	Granulat, Grit, Røg, Spån, Støv
Arbejdstryk (kPa)	20-35
Volumen affaldsbeholder (l)	70
Max Luftvolumen (m ³ /h)	1300
Filterareal (m ²)	6
Frekvens (Hz)	50/60
Faser	3
Type af filter	Filterpose
Antal filter	2
Filtermateriale	Antistatic polyester
Trykluftbehov	6-7 bar
Max vacuum (kPa)	35
Indløb	150 mm
Vægt (kg)	454
Afklaring af tekniske data	Filter elements - 2 (main and control filter)



FlexPAK DX







Granulat Grit Rög Spån Støv

FlexPAK DX

Billede	Beskrivelse	Spænding (V)	Noise level (dB(A))	Effekt (kW)	Model
	FlexPAK DX F2 400V 50/60Hz	400	70 dB(A)	18,5	40050359*
	FlexPAK DX 400V 50/60Hz	400	70		40050364*
	FlexPAK DX 460V 50/60Hz IOT EU	400	70	21,5	40050369*
	FlexPAK DX 400V 50/60Hz IOT EU	400	70	18,5	40050370*
	FlexPAK DX 460V 50/60Hz IOT Adv EU	460		21,5	40050372*
	FlexPAK DX 400V 50/60Hz IOT Adv EU	400	70	18,5	40050373*

*Filter elements - 2 (main and control filter)

FlexPAK DX

	Tilbehør	Artikelnummer
	Brandalarm komplet.	40116540
	Replacement plastic Bag 730x900, 20pcs, in dissipative material for EX applications	40118800
	Flange bøjning Ø 150, 1 m	40375263*
	Flange bøjning 90° Ø150	40375264*
	Bin Level Indicator (BLI) EX	40375269
	Differens trykmåler 3-15 kPa NC	40375273
	Flange rør d150, 0,5m	40376525*
	Flange bøjning 45° Ø150	40376770*
	Deflektor 220x540	40376771

*Trykfaste rør og bøjninger til installation mellem filterindgang og afspærringsventil. En adapter er nødvendig flangerne på rør og afspærringsventil. Montagedele og tætninger er inkluderet.

FlexPAK DX

