

## FlexPAK DX

Frekvensstyrt kompakt høyvakuumenhet som kan benyttes til applikasjoner med eksplosivt støv. Passer for 2-10 brukere.

---

## FlexPAK DX



FlexPAK DX er en frekvensstyrt høyvakuumpentralstøvsuger for oppsamling av eksplosivt støv. FlexPAK DX er egnet for rengjøring av arbeidsplassen, gulv og maskiner. Den er også velegnet for bruk til avsug direkte på verktøy. FlexPAK DX regulerer hastigheten på motoren automatisk avhengig av vakuumbehovet. Sammenlignet med tradisjonelle startutrustninger gir FlexPAK DX et optimalt og velbalansert vakuumpressor etter behov, noe som sikrer energisparende drift. FlexPAK DX har forskjellige kjøremoduser for å møte spesifikke kundebehov. FlexPAK DX kan enkelt bytte mellom å generere så mye vakuumpressor som mulig, typisk for applikasjoner med lange rør- eller materialtransport, eller å opprettholde et konstant vakuumpressor. Det er 2 versjoner tilgjengelig, FlexPAK DX, utstyrt med en bruddskive for frigjøring av eksplosjonsstrykket og flammen og FlexPAK DX F2 leveres med et flammeløst ventilasjonssystem som kan brukes innendørs for enkelte bruksområder. Pass alltid på bruken i forhold til produktets eksplosjonsegenskaper og det innsamlede støvet.

- Enkel installasjon
- Innebygde PLC funksjoner
- Lave driftsomkostninger
- Pålitelig
- Velegnet for mange bruksområder







Produktnavn	FlexPAK DX
Støynivå (dB(A))	70
Beskyttelsesklasse:	IP 42
Installasjon	Innendørs, Utendørs
Materiale	C2 according to ISO 12944-2
Egnet for brennbart støv	True
Rengjøringsmetode, filter	Rensing med reversert luft
Materialgjenvinning (%)	93,6
Bruksområde	[granulate], [grit], Røyk, [swarf], Støv
Arbeidstrykk (kPa)	20-35
Volum, støvbeholder (L)	70
Maks. luftstrøm (m <sup>3</sup> /t)	1300
Filterområdet (m <sup>2</sup> )	6
Frekvens Hz	50/60
Antall faser	3
Filtertype	Stavfilter
Antall filterelementer	2
Filtermateriale	Antistatic polyester
Compressed air requirement	6-7 bar
Max vaccum (kPa)	35
Inlet	150 mm
Vekt (kg)	454
Avklaring av teknisk informasjon	Filter elements - 2 (main and control filter)



# FlexPAK DX









Granulate Grit Røyk Swarf Støv

## FlexPAK DX

Bilde	Navn på datablad	Spending (V)	Noise level (dB(A))	Kraft (kW)	Model
	FlexPAK DX F2 400V 50/60Hz	400	70 dB(A)	18,5	40050359*
	FlexPAK DX 400V 50/60Hz	400	70		40050364*
	FlexPAK DX 460V 50/60Hz IOT EU	400	70	21,5	40050369*
	FlexPAK DX 400V 50/60Hz IOT EU	400	70	18,5	40050370*
	FlexPAK DX 460V 50/60Hz IOT Adv EU	460		21,5	40050372*
	FlexPAK DX 400V 50/60Hz IOT Adv EU	400	70	18,5	40050373*

\*Filter elements - 2 (main and control filter)

## FlexPAK DX

Tilbehør		Artikkelnummer
	Fire alarm complete.	40116540
	Plastpose 730x900,20pcs,i ledende materiale for EX bruksområder	40118800
	Flenset rør Ø 150,1 m	40375263*
	Flenset vinkel 90° Ø 150	40375264*
	Bin Level Indicator (BLI) EX	40375269
	Diff. trykkbryter 3-15 kPa NC	40375273
	Flenset rør d100,0,5m	40376525*
	Flenset vinkel 45° Ø 150	40376770*
	Deflektor 220 x 540	40376771

\*Trykkmotstandsør og vinkler for installering mellom filterinnløp og isolasjonsventilen. En adapter trengs mellom røret og isolasjonsventilflensen Fester og tettinger er inkludert.

## FlexPAK DX

