

FlexPAK DX

เครื่องเก็บฝุ่นสูญอากาศสูงขนาดกะทัดรัดที่ควบคุมด้วยความถี่เพื่อใช้กับฝุ่นที่ติดไฟได้
รองรับผู้ใช้งานได้ 2-10 คน

FlexPAK DX



FlexPAK DX เป็นเครื่องดักจับฝุ่นแบบสูญญากาศสูงควบคุมด้วยความถี่ สำหรับการสกัดฝุ่นที่ติดไฟได้ FlexPAK DX

เหมาะสำหรับทำความสะอาดสถานที่ทำงาน ร้านค้า และเครื่องจักรเหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานกับหัวดูดและหัวเชื่อม FlexPAK DX

ควบคุมความเร็วของมอเตอร์โดยอัตโนมัติขึ้นอยู่กับความต้องการสูญญากาศ เมื่อเปรียบเทียบกับตัวควบคุมแบบเดิมแล้ว FlexPAK DX

ให้สูญญากาศที่เหมาะสมที่สุดและมีความสมดุลอย่างเหมาะสมตามความต้องการ ทำให้มั่นใจได้ถึงการทำงานที่ประหยัดพลังงาน FlexPAK DX

มีโหมดการทำงานที่หลากหลายเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของลูกค้า FlexPAK DX

สามารถสลับไปมาระหว่างการสร้างสูญญากาศได้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ เหมาะกับการใช้งานที่มีท่อยาวหรือการขนส่งวัสดุ

หรือการรักษาระดับสูญญากาศให้คงที่มี 2 รุ่นให้เลือกคือ FlexPAK DX

ซึ่งมาพร้อมกับแผ่นกันรอยสำหรับปล่อยแรงดันการระเบิดและเปลวไฟ และ FlexPAK DX F2

ที่มาพร้อมกับระบบระบายอากาศแบบไร้ขอบเขตที่สามารถใช้งานภายในอาคารได้ในบางลักษณะงาน

อ้างอิงการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติการระเบิดของผลิตภัณฑ์และฝุ่นที่ถูกสกัดออกมา

- ติดตั้งง่าย
- ฟังก์ชัน PLC ในตัว
- ต้นทุนการดำเนินงานต่ำ
- เชื่อถือได้
- เหมาะสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย

Product name	FlexPAK DX
Noise level (dB(A))	70
Protection class	IP 42
Installation	ในอาคาร, นอกอาคาร
Material	C2 ตามมาตรฐาน ISO 12944-2
Suitable for combustible dust	True
Filter cleaning method	เป่าอากาศแบบไหลย้อน
Material recycling (% weight)	93,6
Application	เมล็ด, กรวด, ควัน, เศษ, ฝุ่น
Working pressure (kPa)	20-35
Dustbin volume (l)	70
Max Airflow (m ³ /h)	1300
Filter Area (m ²)	6
Frequency (Hz)	50/60
No of phases	3
Filter type	ไส้กรองใช้สำหรับกรองของเหลวที่อยู่ในระบบท่อซึ่งมีความดันสูงมาก
Number of filter elements	2
Filter material	โพลีเอสเตอร์ป้องกันไฟฟ้าสถิตย์
Compressed air requirement	6-7 bar
Max vacuum (kPa)	35
Inlet	150 mm

FlexPAK DX

Weight (kg)	454
Note	องค์ประกอบตัวกรอง - 2 (ตัวกรองหลักและตัวกรองควบคุม)



เมล็ด



กวาด



ครั้น









เศษ



ฝุ่น







FlexPAK DX

รูปภาพ	Description	Power Voltage (V)	Noise level (dB(A))	Power (kW)	รุ่น
	FlexPAK DX F2 400V 50/60Hz	400	70 dB(A)	18,5	40050359*
	FlexPAK DX 400V 50/60Hz	400	70		40050364*
	FlexPAK DX 460V 50/60Hz IOT EU	400	70	21,5	40050369*
	FlexPAK DX 400V 50/60Hz IOT EU	400	70	18,5	40050370*
	FlexPAK DX 460V 50/60Hz IOT Adv EU	460		21,5	40050372*
	FlexPAK DX 400V 50/60Hz IOT Adv EU	400	70	18,5	40050373*

*องค์ประกอบตัวกรอง - 2 (ตัวกรองหลักและตัวกรองควบคุม)

FlexPAK DX

	อุปกรณ์เสริม	หมายเลขชิ้นส่วน
	Fire alarm complete.	40116540
	Replacement plastic Bag 730x900, 20pcs, in dissipative material for EX applications	40118800
	Flanged pipe Ø 150, 1 m	40375263*
	Flanged bend 90° Ø 150	40375264*
	Bin Level Indicator (BLI) EX	40375269
	Diff. pressure switch 3-15 kPa NC	40375273
	Flanged pipe d150, 0,5m	40376525*
	Flanged bend 45° Ø 150	40376770*
	Deflector 220x540	40376771

**Pressure resistant pipes and bends for installation between filter inlet and the isolation valve. An adapter is needed between the pipe and isolation valve flanges. Fasteners and seals are included.*

FlexPAK DX

