

## FlexPAK

Unité de dépoussiérage compact à vide poussé à fréquence contrôlée à utiliser pour de nombreuses applications différentes. Généralement 2 à 10 utilisateurs.

---

## FlexPAK



Le FlexPAK est un dépoussiéreur à vide poussé à fréquence contrôlée. L'unité est conçue pour l'extraction des fumées de soudage, de la poussière de meulage, des copeaux métalliques, etc. FlexPAK convient au nettoyage du lieu de travail, de l'atelier et des machines. Il est également très approprié pour les applications sur outil et sur torche. FlexPAK régule automatiquement la vitesse du moteur en fonction de la demande de vide. Par rapport aux contrôleurs traditionnels, FlexPAK fournit un vide optimal et bien équilibré en fonction des besoins, garantissant un fonctionnement économe en énergie. Les FlexPAK ont différents modes de fonctionnement pour répondre aux besoins spécifiques des clients. Le FlexPAK peut facilement basculer entre la génération d'autant de vide que possible, généralement pour les applications avec de longs tuyaux ou le transport de matériaux, ou le maintien d'un niveau de vide constant, généralement utile pour les applications de fumées de soudage ou de poussière de meulage.

- Facile à installer
- Fonctions API intégrées
- Faible coût d'exploitation
- Fiable
- Convient à une large gamme d'applications

Nom du produit	FlexPAK
Niveau sonore (dB(A))	70
Classe de protection	IP 42
Installation	Intérieur, Extérieur
Matériel	C2 selon ISO 12944-2
Convient pour les poussières combustibles	False
Méthode de décolmatage	Inversion de flux
Matériel recyclé (%)	93,6
Application	Granulé, Abrasif, Fumée, Copeau, Poussière
Pression de fonctionnement (kPa)	20-35
Volume du seau (l)	70
Débit max (m <sup>3</sup> /h)	1300
Surface filtrante (m <sup>2</sup> )	6
Tension (V)	400
Fréquence (Hz)	50/60
Nombre de phases	3
Type de filtre	Filtre à manche
Nombre d'éléments filtrants	1
Média filtrant	Polypropylène
Compressed air requirement	6-7 bar
Max vaccum (kPa)	35
Inlet	150 mm
Poids (kg)	439
Puissance (kW)	18,5





# FlexPAK

Abrasif    Poussière    Fumée    Copeau    Granulé

## FlexPAK

Nom de la fiche technique	Volume sonore (dB(A))	[model]
FlexPAK 400V 50/60Hz		40050361
FlexPAK 400V 50/60Hz IOT EU	70	40050366
FlexPAK 400V 50/60Hz IOT Adv EU	70	40050367

## FlexPAK

[accessory]		[partno]
	Fire alarm complete.	40116540
	Replacement plastic Bag 730x900, 20pcs, in dissipative material for EX applications	40118800
	Alarme de niveau poubelle / Indicateur de niveau poubelle. BLI 10-40 VCD compl.	40780710

## FlexPAK

