

FlexPAK

Compact hoogvacuüm filtersysteem frequentiegestuurd voor veel verschillende toepassingen. Geschikt voor 2 tot 10 gebruikers

FlexPAK



De Nederman FlexPAK is een frequentie gestuurd hoogvacuüm filtersysteem. De unit is ontworpen voor het afzuigen van lasrook, slijpstof, metaalspanen etc. De FlexPAK is geschikt voor het reinigen van de werkplek, de werkvloer en machines. Het is ook zeer goed geschikt voor toepassingen op het gereedschap en op de lastoorts. De FlexPAK regelt het toerental van de motor automatisch afhankelijk van de vacuüm vraag. Vergeleken met traditionele controllers biedt de FlexPAK een optimaal en uitgebalanceerd vacuüm volgens de behoefte, waardoor een energiebesparende werking wordt gegarandeerd. De Nederman FlexPAK heeft verschillende modules om aan de specifieke behoeften van de klant te voldoen. De FlexPAK kan eenvoudig schakelen tussen het genereren van zoveel mogelijk vacuüm, meestal voor toepassingen met lange leidingen of materiaaltransport, of het handhaven van een constant vacuümniveau, wat meestal handig is voor toepassingen met lasrook of slijpstof.

- Eenvoudig te installeren
- Ingebouwde PLC functies
- Lage bedrijfskosten
- Betrouwbaar
- Geschikt voor een breed scala aan toepassingen

Product naam	FlexPAK
Geluidsniveau (db(A))	70
Beschermingsklasse	IP 42
Installatie	Binnen, Buiten
Materiaal	C2 volgens ISO 12944-2
Geschikt voor explosief stof	False
Filter reinigingsmethode	perslucht retour
Recycling van materiaal (%)	93,6
Applicatie	Granulaten, Grit, Dampen, Spaanders, Stof
Werkdruk (kPa)	20-35
Volume opvangbak (l)	70
Max. luchtstroom (m ³ /per uur)	1300
Filteroppervlakte (m ²)	6
Voltage (V)	400
Frequentie (Hz)	50/60
Aantal fase	3
Filtertype	Zakken filter
Aantal filterelementen	1
Filtermateriaal	Polypropylene
Persluchtsbehoefte	6-7 bar
Max. vacuüm	35
Inlaat	150 mm
Gewicht (kg)	439
Vermogen (kW)	18,5





FlexPAK

Grit Stof Dampen Spaanders Granulaten

FlexPAK

Naam voor Datasheet	Noise level (dB(A))	[model]
FlexPAK 400V 50/60Hz		40050361
FlexPAK 400V 50/60Hz IOT EU	70	40050366
FlexPAK 400V 50/60Hz IOT Adv EU	70	40050367

FlexPAK

[accessory]		[partno]
	Fire alarm complete.	40116540
	Replacement plastic Bag 730x900, 20pcs, in dissipative material for EX applications	40118800
	Level Indic. BLI 10-40VDC Compl.	40780710

FlexPAK

