

FlexPAK

Kompaktowy, sterowany falownikiem odpylacz wysokiego podciśnienia do wielu różnych zastosowań. Zazwyczaj 2-10 użytkowników.

FlexPAK



FlexPAK to sterowany falownikiem odpylacz wysokiego podciśnienia. Urządzenie jest przeznaczone do usuwania dymów spawalniczych, pyłu szlifierskiego, wiórów metalowych itp. FlexPAK jest odpowiedni do oczyszczania miejsca pracy, powierzchni produkcyjnych i maszyn, a także do stosowania z narzędziami i palnikami. FlexPAK automatycznie reguluje prędkość silnika w zależności od zapotrzebowania na podciśnienie. W porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami, FlexPAK zapewnia optymalne i zrównoważone podciśnienie w zależności od potrzeb, zapewniając energooszczędną pracę. FlexPAK posiada różne tryby pracy, aby sprostać specyficznym potrzebom klienta. FlexPAK może z łatwością przełączać się pomiędzy generowaniem możliwie największej wartości podciśnienia, co jest typowe w przypadku zastosowań z długimi rurociągami lub transportem materiałów, a utrzymywaniem stałego poziomu podciśnienia, co jest typowe w przypadku zastosowań z dymami spawalniczymi lub pyłem pochodzącym z procesów szlifowania.

- Łatwy montaż
- Wbudowane funkcje PLC
- Niskie koszty eksploatacji
- Niezawodny
- Odpowiedni do szerokiego zakresu zastosowań

Nazwa produktu	FlexPAK
Poziom hałasu (dB(A))	70
Klasa zabezpieczenia	IP 42
Instalacja	wewnątrz, na zewnątrz
Materiał	C2 zgodnie z ISO 12944-2
Odpowiedni dla łatwopalnego pyłu	False
Metoda czyszczenia filtra	impuls zwrotny powietrza
Recykling materiału (%)	93,6
Application	granulat, śrut, dymy, wióry, pył
Ciśnienie robocze (kPa)	20-35
Objętość pojemnika na pył (l)	70
Maks. wydajność (m ³ /h)	1300
Powierzchnia filtracyjna (m ²)	6
Napięcie zasilania (V)	400
Częstotliwość (Hz)	50/60
Liczba faz	3
Rodzaj filtra	Worek
Ilość elementów filtracyjnych	1
Materiał filtracyjny	Polipropylen
Compressed air requirement	6-7 bar
Max vaccum (kPa)	35
Inlet	150 mm
Waga (kg)	439
Moc (kW)	18,5









FlexPAK

śrut pył dymy wióry granulaty

FlexPAK

Nazwa na karcie charakterystyki	Noise level (dB(A))	Model
FlexPAK 400V 50/60Hz		40050361
FlexPAK 400V 50/60Hz IOT EU	70	40050366
FlexPAK 400V 50/60Hz IOT Adv EU	70	40050367

FlexPAK

Akcesoria		Nr części
	Alarm przeciwpożarowy, komplet.	40116540
	Wymienny plastikowy worek 730x900, 20 sztuk, z materiału do zastosowań EX	40118800
	Rura kołnierzowa Ø 150, 1 m	40375263*
	Kolano kołnierzowe 90° Ø 150	40375264*
	Przełącznik różnicy ciśnień 3-15 kPa NC	40375273
	Rura kołnierzowa d150, 0,5m	40376525*
	Kolano kołnierzowe 45° Ø 150	40376770*
	Alarm poziomu wypełnienia pojemnika / wskaźnik poziomu wypełnienia pojemnika BLI 10-40 V= kompl.	40780710

**Pressure resistant pipes and bends for installation between filter inlet and the isolation valve. An adapter is needed between the pipe and isolation valve flanges. Fasteners and seals are included.*

FlexPAK

