

Rideaux de soudage



Rideaux de taille standard (voir ci-dessous) fournis avec un joint soudé de 50 mm sur tout le bord et attaches rapides des deux côtés pour un assemblage permettant d'atteindre la largeur totale souhaitée. Fournis avec trous renforcés dans le bord supérieur et anneaux de suspension en acier. Tous les rideaux standards sont fabriqués en PVC pliable auto extinguable et présentant un point éclair de 320-390 °C. Largeur : 1400 mm, épaisseur : 0,40-0,50 mm. Les rideaux Nederman jaunes et transparents sont utilisés pour se protéger de l'éblouissement, des éclaboussures, et des poussières, mais ne conviennent pas au soudage, à la différence de nos rideaux de soudage conformes à la norme EN 1598.

Nom du produit	Rideaux de soudage
----------------	--------------------



Rideaux de soudage

Nom de la fiche technique	[model]
Rideau de protection transparent clair 1,4 x 1,8 m, h= 1 800 mm	60313624*
Rideau de soudage transparent vert 1,4 x 1,8 m, h= 1800 mm	60313424**

*La largeur totale des rideaux doit être 10 % plus long que le total nécessaire.

**Cert. EN 1598

La largeur totale des rideaux doit être supérieure de 10 % par rapport à la longueur de protection totale requise.