

Podlahová vysávací sada Ø 63 mm





63mm podlahová vysávací sada je určena pro nejnáročnější použití, jako je sběr abraziva a prachu, vysávání slévárenského písku, strusky apod. a všude tam, kde je nutná nízká tlaková ztráta hadice.

- Podlahová koncovka s kolečky a výměnným gumovým páskem
- Vhodná i pro odsávání vlhkého materiálu
- Antistatická




Název produktu	Podlahová vysávací sada Ø 63 mm
Ujasnění technických údajů	ATEX - Vhodné pro hořlavý prach (zóna 20, 21, 22). Zajištěte uzemnění k odsávací jednotce. Nepoužívat v atmosféře výbušných plynů nebo při odsávání výbušných materiálů.

Podlahová vysávací sada Ø 63 mm

[image]	Jméno datasheetu	[model]
	Zařízení na čištění podlah s gumovými lištami , šířka 500 mm	42930000*
	Zařízení na čištění podlah s gumovými lištami , šířka 600 mm	42930100*

*ATEX - Vhodné pro hořlavý prach (zóna 20, 21, 22). Zajištěte uzemnění k odsávací jednotce. Nepoužívat v atmosféře výbušných plynů nebo při odsávání výbušných materiálů.

Podlahová vysávací sada Ø 63 mm

	[accessory]	[partno]
	Podlahová hubice, šířka 500mm, Ø63	43840400*
	Podlahová koncovka d63/600	43840450*
	Odsávací trubka hliník d63, slitina 6060 T6	43843001*
	Ohyb ods. trubky hliník d63	43843050*
	Kloub ocelový d63	43843100*

*ATEX - Tento výrobek je vhodný k použití jako čisticí zařízení pro hořlavé prachy s MIE (minimální zážehová energie) > 1 mJ. Výrobek musí být řádně uzemněn na odsávací jednotce. Nepoužívat v prostředí s hořlavým plynem nebo při extrakci výbušných materiálů.