

## Boquereles de limpieza de suelos: Ø 63 mm

---





Las unidades de 63 mm se utilizan para las aplicaciones más pesada, como la recogida de granalla, arena de fundición, etc. donde cualquier pequeña pérdida de carga en la manguera es importante.

- Boquerel de suelo con ruedas y labios de gomas intercambiables
- Recogida húmeda
- Antiestático




Nombre de producto	Boquereles de limpieza de suelos: Ø 63 mm
Aclaraciones a la ficha técnica	ATEX - Adecuado para su uso en zonas clasificadas (zona 20,21 y 22). Asegurar la conexión a tierra de la unidad de extracción. No usar en atmósferas explosivas de gases o para la extracción de materiales explosivos

## Boquereles de limpieza de suelos: Ø 63 mm

Imagen	Nombre para ficha de datos	Modelo
	Equipo de limpieza de suelo anchura 500 mm	42930000*
	Equipo de limpieza de suelo anchura 600 mm	42930100*

*\*ATEX - Adecuado para su uso en zonas clasificadas (zona 20,21 y 22). Asegurar la conexión a tierra de la unidad de extracción. No usar en atmósferas explosivas de gases o para la extracción de materiales explosivos*

## Boquereles de limpieza de suelos: Ø 63 mm

Accesorio		Referencia
	Floor suction head width 500mm, Ø63	43840400*
	Boquerele de limpieza de suelos con labios de goma y ruedas, D=65, de aspiración D=63.	43840450*
	Tubo de aspiración de aluminio, Ø63.	43843001*
	Codo para tubo de aspiración limpieza pesada, aluminio, c/mango y plato de abrasión, D=63.	43843050*
	Rótula para tubo de aspiración limpieza pesada, acero inoxidable, D=63.	43843100*

*\*ATEX - Este producto es adecuado para ser utilizado como equipo de limpieza de polvos combustibles con MI (energía mínima de ignición) > 1 mJ. El producto se debe conectar correctamente a la unidad de extracción. No es para uso en atmósferas de gas combustible o en extracción de materiales explosivos.*