

Golvstädsystem: Ø63 mm




Städutrustning 63 mm används för de applikationerna, så som uppsamling av blästermedel, gjutsand etc. där lågt tryckfall över slangen är av vikt.

- Golvmunstycke med hjul och utbytbar gummiläpp
- Våtsugning
- Antistatisk




Produkt namn	Golvstädsystem: Ø63 mm
Observera	EX - Lämplig för brännbart damm med MIE (minsta tändenergi) <1 mJ. Säkerställ jordning av extraktorenhet. Får ej användas i atmosfärer med brännbar gas eller för utsugning av explosiva ämnen

Golvstädsystem: Ø63 mm

Bild	Beskrivning	Model
	Golvstädset. Munstycke med hjul D-65mm och gummiläppar. Bredd 500mm. Anslutning D-63mm	42930000*
	Golvstädset. Munstycke med hjul D-65mm och gummiläppar. Bredd 600mm. Anslutning D-63mm	42930100*

*EX - Lämplig för brännbart damm med MIE (minsta tändenergi) < 1 mJ. Säkerställ jordning av extraktorenhet. Får ej användas i atmosfärer med brännbar gas eller för utsugning av explosiva ämnen

Golvstädsystem: Ø63 mm

Tillbehör		Artikelnummer
	Golvmunstycke, bredd 500 mm, Ø63	43840400*
	Golvmunstycke d63/600	43840450*
	Städrör aluminium Ø63	43843001*
	Städrör böj alum d63	43843050*
	Svivel stål d63	43843100*

**ATEX - Denna produkten är lämplig att användas som rengöringsutrustning för brännbart damm med MIE (minsta tändenergi) <1 mJ. Produkten ska vara ordentligt jordad till extraktorenheten. Får ej användas i atmosfärer med brännbar gas eller för utsugning av explosiva ämnen*