

FilterCart

Mobilna jednostka filtracyjna FilterCart+ do okresowych i lekkich prac spawalniczych oraz aplikacji odciągowych.

FilterCart



FilterCart+ to lekki, mobilny i łatwy w manewrowaniu odciąg pyłów i dymów wyposażony w ramię odciągowe Original, które umożliwia łatwe i niezawodne ustawienie odciągu. Ramię jest już zamontowane w urządzeniu, co umożliwia szybką i łatwą regulację i uruchomienie. Jednorazowy filtr z nanowłókien zapewnia znacznie dłuższą żywotność i wyższą wydajność w porównaniu z poprzednimi wersjami urządzenia FilterCart.

- Ssawka odciągowa Original z - lub bez reflektora LED dla uzyskania lepszych warunków oświetlenia.
- Jeśli potrzebny jest większy zasięg roboczy, zalecane jest zastosowanie ramienia o długości 3 m (10 stóp).
- Wysokiej trwałości, jednorazowy filtr z nanowłókien o dużej powierzchni filtracyjnej 30 m² (323 ft²).
- Opcjonalnie dostępny filtr HEPA 13
- Skuteczność filtracji F9 (EN779), MERV 14 (ASHRAE 52.2) FilterCart Advanced
Skuteczność filtracji MERV 11 (FilterCart Original).




Nazwa produktu	FilterCart
Poziom hałasu (dB(A))	73
Klasa zabezpieczenia	IP42
Wydajność filtracyjna (%)	99
Instalacja	wewnątrz
Materiał	Obudowa z tworzywa sztucznego formowanego wtryskowo. Ramię odciągowe- wąż z PCW i aluminiowa spirala. Wentylator- stal i aluminium.
Odpowiedni dla łatwopalnego pyłu	False
Recykling materiału (%)	99
Application	dymy
Średnica ramienia odciągowego (mm)	160
Przepływ powietrza (m ³ /h)	1050
Powierzchnia filtracyjna (m ²)	30
Napięcie zasilania (V)	230
Częstotliwość (Hz)	50
Liczba faz	1
Rodzaj filtra	Kartridż
Ilość elementów filtracyjnych	1
Materiał filtracyjny	Nanofiber
Gniazdko elektryczne	Euro (CEE 7/2 P+E)
Max airflow (m ³ /h)	1050
Waga (kg)	73
Metoda czyszczenia filtra	filtr bez możliwości czyszczenia
Moc (kW)	0,75
Filter Area (m ²)	30



FilterCart

dymy

FilterCart

Zdjęcie	Nazwa na karcie charakterystyki	Długość ramienia (m)	Model
	FilterCart+	2	12634645*
	FilterCart+	3	12634745**
		3	12634845***






*Filter class - F9 (EN779), MERV 14 (ASHRAE 52.2)

**Filter class - F9 (EN779), MERV 14 (ASHRAE 52.2)

***Without lamp.

Filter class - F9 (EN779), MERV 14 (ASHRAE 52.2)

FilterCart

Akcesoria		Nr części
	Lampa LED do odciągu oparów (zamiennik)	10376969
	Ochrona przed iskrami do okapu Original/NEX MD	10551335
	Wkład filtracyjny HEPA, wysokowydajny filtr o powierzchni 7,5 m ² , klasa H13	12374016
	Filtr NANO-FC-30	12377253
	Filtr HEPA o wysokiej wydajności, klasa H14	12377296
	Zestaw elementów dystansowych FCart filter H14 , 4-p	12377290

FilterCart

