

## Røg Eliminator 860

Mobilt svejserøgfilter til brug ved udsugning fra svejsepistol med integreret sug



Røg Eliminator 860 er designet til at blive båret til arbejdsområdet. Selvom den kan bruges med et mundstykke, er den specielt udviklet til applikationer på brænderen - forbundet direkte til svejsepistolen, udsuger den røgen direkte ved kilden. FE 860 har en knap til at indstille det ønskede sugeniveau, en automatisk start/stop-funktion, som starter enheden, så snart svejsningen begynder, og væsentligt forbedret motorydelse (i forhold til FE840/841). FE 860 er velegnet til udsugning af røg i vedligeholdelsessvejsapplikationer og er i overensstemmelse med ISO 21904 (W3).

- Mobil og let at bære
- Opretholder automatisk den indstillede udsugningsvolumen - ideel til applikationer på svejsepistolen.
- Advarslers ved funktionsfejl og når filteret er 85 % og 100 % fyldt.
- Højeffektivt nanofiberfilter, der beskytter brugeren mod submikron partikler. F9 (EN 779) MERV 14 (ASHRAE 52.2)
- Designet til svejsepistoler, der kræver maks. 18kPa ved tilslutningspunktet - i henhold til ISO 21904

Produkt navn	Røg Eliminator 860
Filter udskilningsgrad (%)	99,7
Installation	Indendørs
Applikation	Røg
Arbejdstryk (kPa)	25
Max Luftvolumen (m <sup>3</sup> /h)	180
Hose length (m)	2,5
Filterareal (m <sup>2</sup> )	5,3
Spænding (V)	230
Frekvens (Hz)	50
Faser	1
Type af filter	Filterpatron
Antal filter	1
Filtermateriale	Cellulose med nanofiber
Udtagstype	Euro (CEE 7/2 P+E)
Working pressure (kPa)	25
Vægt (kg)	16
Filterrensning	Engangsfilter
Hose diameter (mm)	50
Effekt (kW)	1,3
Afklaring af tekniske data	Hose outlet on the clean air side












Røg

# Røg Eliminator 860

Beskrivelse	Model
FE860 Nano 230V EU	70842010
FE860 Nano 230V EU med slangeafgang på renluftsiden	70842050*

*\*Hose outlet on the clean air side*

## Røg Eliminator 860

Tilbehør		Artikelnummer
	Metal filter, reservefilter for FE 840/841	70282004
	Metal filter komplet for FE 840/841	70284001
	Filter nano disposable	70377313
	Hose superflex crushproof Ø50 5m	70377340
	Hose superflex crushproof Ø50 2,5m	70377336
	Hose superflex crushproof Ø50 15m	70377339
	Mundstykke TM-80	70851000
	Mundstykke PM-300	70853000
	Mundstykke TM-200	70854000
	Hose connection M50 Ø50	70377337