

# Fume Eliminator 860

Przenośne urządzenie do wychwytywania zanieczyszczeń u źródła

---

## Fume Eliminator 860



Fume Eliminator 860 został zaprojektowany tak, aby można go było przenosić do miejsca pracy. Choć może być używany wraz z ssawką, został specjalnie opracowany do zastosowań na uchwytach spawalniczych - podłączony bezpośrednio do uchwytu spawalniczego, odciągamy i pyły bezpośrednio u źródła. FE 860 posiada pokrętkę do ustawiania żądanego poziomu zasysania, funkcję automatycznego startu/zatrzymania, która uruchamia urządzenie zaraz po rozpoczęciu spawania oraz znacznie zwiększoną wydajność silnika (w porównaniu z FE840/841). FE 860 nadaje się do odciągania dymów w zastosowaniach związanych ze spawaniem konserwacyjnym i jest zgodny z normą ISO 21904 (W3)."

- Mobilny i łatwy do przenoszenia
- Automatycznie utrzymuje ustawiony zakres odciągu - idealne rozwiązanie do zastosowań z uchwytami spawalniczymi
- Komunikaty ostrzegawcze przy awarii oraz gdy filtr jest zapełniony w 85% i 100%.
- Wysoko wydajny filtr z nanowłóknami chroniący użytkownika przed cząstkami submikronowymi. F9 (EN 779) MERV 14 (ASHRAE 52.2)
- Przeznaczone do uchwytów spawalniczych, wymagających w punkcie podłączenia max 18kPa - zgodnie z ISO 21904

Nazwa produktu	Fume Eliminator 860
Wydajność filtracyjna (%)	99,7
Instalacja	wewnątrz
Application	dymy
Ciśnienie robocze (kPa)	25
Maks. wydajność (m <sup>3</sup> /h)	180
Hose length (m)	2,5
Powierzchnia filtracyjna (m <sup>2</sup> )	5,3
Napięcie zasilania (V)	230
Częstotliwość (Hz)	50
Liczba faz	1
Rodzaj filtra	Kartridż
Ilość elementów filtracyjnych	1
Materiał filtracyjny	Cellulose with nanofiber
Gniazdko elektryczne	Euro (CEE 7/2 P+E)
Working pressure (kPa)	25
Waga (kg)	16
Metoda czyszczenia filtra	filtr bez możliwości czyszczenia
Hose diameter (mm)	50
Moc (kW)	1,3
Wyjaśnienie do danych technicznych	Hose outlet on the clean air side



dymy










# Fume Eliminator 860

# Fume Eliminator 860

Nazwa na karcie charakterystyki	Model
FEB60 Nano 230V EU	70842010
FEB60 Nano 230V EU Wylot węża	70842050*

*\*Hose outlet on the clean air side*

## Fume Eliminator 860

Akcesoria		Nr części
	Filter for FE 840/841 metal	70282004
	Filt.f FE 840/841 compl. metal	70284001
	Filter nano disposable	70377313
	Hose superflex crushproof Ø50 5m	70377340
	Hose superflex crushproof Ø50 2,5m	70377336
	Hose superflex crushproof Ø50 15m	70377339
	Ssawka TM 80	70851000
	Ssawka PM-300 szer.300 mm	70853000
	Ssawka TM-200	70854000
	Hose connection M50 Ø50	70377337