

Fume Eliminator 860

Unidade de captura na fonte portátil para extração na tocha



O Fume Eliminator 860 foi projetado para ser transportado para a área de trabalho. Embora possa ser usado com um bocal, é desenvolvido especificamente para aplicações na tocha. Conectado diretamente à tocha de soldagem, extrai a fumaça diretamente na fonte. O FE 860 possui um botão para definir o nível de sucção desejado, uma função automática start/stop, que liga a unidade assim que a soldagem começa e desempenho do motor significativamente melhorado (em comparação com o FE840/841). O FE 860 é adequado para extração de fumaça em aplicações de soldagem de manutenção e está em conformidade com a norma ISO 21904 (W3).

- Portátil e fácil de transportar.
- Mantém automaticamente o fluxo de extração definido, ideal para aplicações na tocha.
- Avisos de mau funcionamento e quando o filtro está entre 85% e 100% cheio.
- Filtro de nanofibra de alta eficiência protegendo o usuário de partículas submicrônicas. F9 (EN 779) MERV 14 (ASHRAE 52.2).
- Projetado para tochas que exigem no máximo 18kPa no ponto de conexão - de acordo com a ISO 21904

Nome do Produto	Fume Eliminator 860
Eficiência de filtragem (%)	99,7
Instalação	Interior
Application	Fumos
Pressão de serviço (kPa)	25
Máx. caudal (m ³ /h)	180
Hose length (m)	2,5
Área Filtrante (m ²)	5,3
Voltagem (V)	120
Frequência (Hz)	60
Nº de fases	1
Tipo de filtro	Filtro de cassete
Número de elementos filtrantes	1
Material Filtrante	Cellulose with nanofiber
Tomada elétrica	US
Max vaccum (kPa)	
Peso (kg)	16
Filter cleaning method	Filtro descartável
Hose length (m)	
Hose diameter (mm)	50
Potência /kW)	1,25



Fumos

Fume Eliminator 860

Descrição	[model]
FE860 Nano 120V US	70842040

Fume Eliminator 860

	[accessory]	[partno]
	Metal filter for FE 840/841/860	70282004
	Metal filter compl. for FE 840/841/860	70284001
	Filter nano disposable	70377313
	Hose superflex crushproof Ø50 5m	70377340
	Hose superflex crushproof Ø50 2,5m	70377336
	Hose superflex crushproof Ø50 15m	70377339
	Hose connection M50 Ø50	70377337