

Fume Eliminator 860

Captura na fonte portátil para extração na tocha de soldadura



O Fume Eliminator 860 foi projetado para ser levado para a área de trabalho. Embora possa ser usado com um bocal de extração, ele foi desenvolvido especificamente para aplicações na tocha - conectado diretamente à tocha de soldadura, extrai os fumos diretamente na fonte. O FE 860 permite regular o caudal de extração desejado, tem função automática start/stop, que liga/desliga a unidade com a soldadura e tem desempenho do motor significativamente melhorado (em comparação com o FE840/841).

O FE 860 é adequado para extração de fumos em aplicações de soldadura de manutenção e está em conformidade com a norma ISO 21404 (W3).

- Portátil e fácil de transportar
- Mantém automaticamente o caudal de extração definido - ideal para extração integrada na tocha.
- Avisos de mau funcionamento e quando o filtro está 85% e 100% cheio.
- Filtro de nanofibra de alta eficiência protege o utilizador de partículas submicron. F9 (EN 779) MERV 14 (ASHRAE 52.2)
- Projetado para tochas que requerem no máximo 18kPa no ponto de conexão - de acordo com a ISO 21904

Produto	Fume Eliminator 860
Eficiência de filtragem (%)	99,7
Instalação	Interior
Aplicações	Fumos
Pressão de serviço (kPa)	25
Máx. caudal (m3/h)	180
Hose length (m)	2,5
Área Filtrante (m ²)	5,3
Voltagem (V)	230
Frequência (Hz)	50
Nº de fases	1
Tipo de filtro	Filtro de cassete
Número de elementos filtrantes	1
Material Filtrante	Cellulose with nanofiber
Tomada elétrica	Euro (CEE 7/2 P+E)
Working pressure (kPa)	25
Peso (kg)	16
Método de limpeza dos filtros	Filtro descartável
Diâmetro da mangueira (mm)	50
Potência /kW)	1,3
Nota	Hose outlet on the clean air side












Fumos

Fume Eliminator 860

Descrição	Modelo
FE860 Nano 230V EU	70842010
FE860 Nano 230V EU Descarga com mangueira	70842050*

**Hose outlet on the clean air side*

Fume Eliminator 860

Acessório		Artigo nº
	Filtro metálico para FE 840/841	70282004
	Filtro metálico completo para FE 840/841	70284001
	Filter nano disposable	70377313
	Hose superflex crushproof Ø50 5m	70377340
	Hose superflex crushproof Ø50 2,5m	70377336
	Hose superflex crushproof Ø50 15m	70377339
	Bocal funil TM-80	70851000
	Bocal Flange PM-300	70853000
	Bocal achatado TM-200	70854000
	Hose connection M50 Ø50	70377337